

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-206**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-206** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági pótkocsi. A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Pótkeréktartó

Pótkerék

Második pótkocsi vontató készlet

### Műszaki adatok:

Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>5 840 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 200 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 550 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 700 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>2 750 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4100x2200 mm</b>
<i>Rakfelület</i>	<b>8,6 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>4,5 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>9 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>700 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>40 mm</b>

Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>1 700 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>8 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>6 300 kg</b>
<b>Mellső futómű terhelése üresen</b>	<b>800 kg</b>
<b>Hátsó futómű terhelése üresen</b>	<b>600 kg</b>

<b>Mellső futómű megengedett terhelése</b>	<b>3 850 kg</b>
<b>Hátsó futómű megengedett terhelése</b>	<b>4 150 kg</b>

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>11,5/80-15,3 PR10</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>9x15.3 FO</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>4 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>4 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-208**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-208** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági pótkocsi.

A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofillal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Pótkeréktartó

Pótkerék

Második pótkocsi vontató készlet

### Műszaki adatok:

Méretek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>6 435 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 290 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 650 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 700 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>3 150 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4650x2200 mm</b>
<i>Rakfelület</i>	<b>9.6 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>5,1 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>10,2 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>780 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>40 mm</b>

Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>2 200 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>10 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>7 800 kg</b>

<b>Mellső futómű terhelése üresen</b>	<b>1 100 kg</b>
<b>Hátsó futómű terhelése üresen</b>	<b>1 100 kg</b>
<b>Mellső futómű megengedett terhelése</b>	<b>4 800 kg</b>
<b>Hátsó futómű megengedett terhelése</b>	<b>5 200 kg</b>

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>12,5/80-15,3 PR14</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>9x15.3 FO</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>4 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>4 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-300**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-300** típusú traktorvontatású, három oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Műszaki adatok:

#### Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>4 350 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>1 850 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 275 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 400 mm</b>
<b>Vonószem és futómű távolsága</b>	<b>3 000 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>3040x1720 mm</b>
<i>Rakfelület</i>	<b>5,4 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>400 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>400 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>2,2 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>4,3 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>350 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>50 mm</b>

#### Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>720 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>3 500 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>2 780 kg</b>
<b>Vonószem terhelés (üresen)</b>	<b>100 kg</b>
<b>Futómű terhelés (üresen)</b>	<b>620 kg</b>
<b>Vonószem terhelése (terhelten)</b>	<b>380 kg</b>
<b>Futómű terhelése (terhelten)</b>	<b>3 120 kg</b>

#### Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra,</b>	<b>45<sup>o</sup></b>
--------------------------------------	-----------------------

**hátra)**

<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>6 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>100 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>10,0/75-15,3 PR8</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>9-15 FO</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>2 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>3,5 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-500**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-500** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi. A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal van szerelve.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Csavarorsós támkerék

### Műszaki adatok:

#### Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>5 370 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 100 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 520 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 500 mm</b>
<b>Vonószem és futómű távolsága</b>	<b>3 800 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4100x2000 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>7,8 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>4,1 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>8,2 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>450 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>50 mm</b>

#### Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>1 350 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>6 350 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>5 000 kg</b>
<b>Vonószem terhelés (üresen)</b>	<b>350 kg</b>
<b>Futómű terhelés (üresen)</b>	<b>1 000 kg</b>
<b>Vonószem terhelése (terhelten)</b>	<b>1 000 kg</b>
<b>Futómű terhelése (terhelten)</b>	<b>5 350 kg</b>

#### Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra hátra)</b>	<b>45°</b>
--	------------

<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>120 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>12,5/80-18 PR10</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>11x18 GO</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>2 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>4 bar</b>



## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-800**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-800** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi.

A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Csavarorsós támkerék

### Műszaki adatok:

Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>5 955 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 290 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 650 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 700 mm</b>
<b>Vonószem-futómű távolság</b>	<b>3 825 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4650x2200 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>9.7 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>4,9 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>400+/- 50 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>50 mm</b>

Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>2 160 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>10 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>7 840 kg</b>
<b>Vonófej terhelése (üresen)</b>	<b>140 kg</b>
<b>Vonófej terhelése( terhelten)</b>	<b>740 kg</b>
<b>„B” tengely csoport terhelése (üresen)</b>	<b>2 020 kg</b>
<b>„B” tengely csoport terhelése( terhelten)</b>	<b>9 260 kg</b>

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>12,5/80-15,3 PR14</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>9x15,3 FO</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>2 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>4 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-801**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-801** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi.

A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Csavarorsós támkerék

### Műszaki adatok:

#### Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>5 955 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 290 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 650 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 600 mm</b>
<b>Vonószem-futómű távolság</b>	<b>4 000 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4650x2200 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>9.7 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>4,9 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>400+/- 50 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>50 mm</b>

#### Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>2 000 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>10 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>8 000 kg</b>
<b>Vonófej terhelése (üresen)</b>	<b>190 kg</b>
<b>Vonófej terhelése (terhelten)</b>	<b>1 100 kg</b>
<b>Tengely terhelése (üresen)</b>	<b>1 810 kg</b>
<b>Tengely terhelése (terhelten)</b>	<b>8 900 kg</b>

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>385/60 R22,5 TOP 500</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>11.75;12.25</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>2 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>4 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-1000**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-1000** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető tandemtengelyes mezőgazdasági pótkocsi. A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Csavarorsós támkerék

### Műszaki adatok:

#### Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>6 230 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 480 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 830 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 700 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>3 450 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4820x2280 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>11 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>600 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>6,5 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>400 +/- 50 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>50 mm</b>

#### Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>3 000 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>13 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>10 000 kg</b>
<b>Vonófej terhelése (üresen)</b>	<b>210 kg</b>
<b>Vonófej terhelése (terhelten)</b>	<b>1 105 kg</b>
<b>„B” tengely csoport terhelése(üresen)</b>	<b>2 890 kg</b>

**„B” tengely csoport  
terhelése( terhelten)**

**11 995 kg**

Egyéb adatok

**Billentési szög (két oldalra,  
hátra)**

**45°**

**Névleges vonóerőigény**

**14 kN**

**Megengedett vontatási  
sebesség**

**25 km/ó**

**Hidraulikus rendszer üzemi  
nyomása**

**160 bar**

**Elektromos rendszer  
feszültsége**

**12 V**

**Gumiabroncsok mérete**

**15,0/70-18 PR 16**

**Keréktárcsa mérete**

**13x18FO**

**Fékezett kerekek száma**

**4 db**

**Üzemi fék**

**légfék**

**Gumiabroncs nyomás**

**4,5 bar**

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-2010**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-2010** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági pótkocsi.

A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Pótkeréktartó

Pótkerék

Második pótkocsi vontatási lehetőség

### Műszaki adatok:

Méretek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>7 110 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 480 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 980 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 800 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>3 200 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4820x2280 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>11 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>600 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>6,5 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>875 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>40 mm</b>

Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>3 640 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>13 640 kg</b>

<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>10 000 kg</b>
<b>Mellső futómű terhelés (üresen)</b>	<b>1 710 kg</b>
<b>Hátsó futómű terhelés (üresen)</b>	<b>1 700 kg</b>
<b>Mellső futómű megengedett terhelése</b>	<b>6 850 kg</b>
<b>Hátsó futómű megengedett terhelése</b>	<b>6 850 kg</b>

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25/30 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>295/80 R22,5 PR 16</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>8.25-22.5</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>4 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>3,5 bar</b>



## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-2013**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-2013** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági pótkocsi. A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Pótkeréktartó

Pótkerék

Második pótkocsi vontatási lehetőség

### Műszaki adatok:

Méretek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>7 400 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 550 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>2 885 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 900 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>3 600 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>5200x2420 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>12,6 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>800 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>600 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>10,07 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>17,62 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>850 +/-100 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>40 mm</b>

Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>4 700 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>18 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>13 520 kg</b>
<b>Melső futómű terhelés (üresen)</b>	<b>2 330 kg</b>
<b>Hátsó futómű terhelés (üresen)</b>	<b>2 150 kg</b>
<b>Melső futómű megengedett terhelése</b>	<b>11 000 kg</b>

**Hátsó futómű megengedett terhelése** **11 000 kg**

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>30 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>385/65 R22,5</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>11.75-22.5</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>4 db</b>
<b>Kerék fékszerkezet mérete</b>	<b>Ø400x140 mm</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>8 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**AP-3018**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-3018** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, háromtengelyes, forgózsámolyos kormányzású mezőgazdasági pótkocsi.

A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Pótkeréktartó

Pótkerék

### Műszaki adatok:

Méreték

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>9 605 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 550 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>2 885 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 900 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>3 825+1 250 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>7200x2420 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>17,42 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>800 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>600 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>13,94 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>24,4 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>850 +/-100 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>40 mm</b>

Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>6 000 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>24 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>18 000 kg</b>
<b>Mellső futómű terhelés (üresen)</b>	<b>2 160 kg</b>
<b>Hátsó futómű terhelés (üresen)</b>	<b>3 840 kg</b>
<b>Mellső futómű megengedett terhelése</b>	<b>9 000 kg</b>

**Hátsó futómű megengedett terhelése** **16 000 kg**

Egyéb adatok

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>20 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>30 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>24 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>385/65 R22,5</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>11.75-22.5</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>6 db</b>
<b>Kerék fékszerkezet mérete</b>	<b>Ø406x140 mm</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>8 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**APF-209**

Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Az **AP-208** típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági pótkocsi.

A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofillal, masszív kialakítású önbiztosító oldalfalakkal van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.

### Opciók tételek:

Oldalmagasító garnitúra

Pótkeréktartó

Pótkerék

Második pótkocsi vontató készlet

### Műszaki adatok:

#### Méretetek

<b>Legnagyobb hosszúság</b>	<b>6 435 mm</b>
<b>Legnagyobb szélesség</b>	<b>2 290 mm</b>
<b>Legnagyobb magasság (alapoldallal)</b>	<b>1 650 mm</b>
<b>Nyomtávolság</b>	<b>1 700 mm</b>
<b>Tengelytávolság</b>	<b>3 150 mm</b>
<b>Rakfelület méretei</b>	<b>4650x2200 mm</b>
<b>Rakfelület</b>	<b>9.6 m<sup>2</sup></b>
<b>Alapoldalfal magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Magasító magassága</b>	<b>500 mm</b>
<b>Raktérfogat alapoldallal</b>	<b>5,1 m<sup>3</sup></b>
<b>Raktérfogat magasítóval</b>	<b>10,2 m<sup>3</sup></b>
<b>Vonószem bekötési magassága</b>	<b>780 mm</b>
<b>Vonószem furatátmérő</b>	<b>40 mm</b>

#### Tömegadatok

<b>Saját tömeg (alapoldallal)</b>	<b>2 200 kg</b>
<b>Megengedett össztömeg</b>	<b>10 000 kg</b>
<b>Megengedett hasznos terhelés</b>	<b>7 800 kg</b>
<b>Melső futómű terhelése üresen</b>	<b>1 100 kg</b>
<b>Hátsó futómű terhelése üresen</b>	<b>1 100 kg</b>
<b>Melső futómű megengedett terhelése</b>	<b>4 800 kg</b>
<b>Hátsó futómű megengedett terhelése</b>	<b>5 200 kg</b>

**Egyéb adatok**

<b>Billentési szög (két oldalra, hátra)</b>	<b>45°</b>
<b>Névleges vonóerőigény</b>	<b>14 kN</b>
<b>Megengedett vontatási sebesség</b>	<b>25 km/ó</b>
<b>Hidraulikus rendszer üzemi nyomása</b>	<b>160 bar</b>
<b>Elektromos rendszer feszültsége</b>	<b>12 V</b>
<b>Gumiabroncsok mérete</b>	<b>12,5/80-15,3 PR14</b>
<b>Keréktárcsa mérete</b>	<b>9x15.3 FO</b>
<b>Fékezett kerekek száma</b>	<b>4 db</b>
<b>Üzemi fék</b>	<b>légfék</b>
<b>Gumiabroncsnyomás</b>	<b>4 bar</b>

## Mezőgazdasági pótkocsik



**APF-2011**

### Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

**Az AP-2010 típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági pótkocsi.**

**A pótkocsi speciálisan hengerelt acélprofilal, masszív kialakítású önbiztosító oldalzárrel van szerelve, így az oldalfalak és az oldalmagasítók alul és felül egyaránt nyithatóak.**

#### Opciók tételek:

#### Oldalmagasító garnitúra

#### Pótkeréktartó

#### Pótkerék

#### Második pótkocsi vontatási lehetőség

#### Műszaki adatok:

##### Méretetek

Legnagyobb hosszúság	7 110 mm
Legnagyobb szélesség	2 480 mm
Legnagyobb magasság (alapoldallal)	1 980 mm
Nyomtávolság	1 800 mm
Tengelytávolság	3 200 mm
Rakfelület méretei	4820x2280 mm
Rakfelület	11 m <sup>2</sup>
Alapoldalfal magassága	600 mm
Magasító magassága	500 mm
Raktérfogat alapoldallal	6,5 m <sup>3</sup>
Raktérfogat magasítóval	12 m <sup>3</sup>
Vonószem bekötési magassága	875 mm
Vonószem furatátmérő	40 mm

##### Tömegadatok

Saját tömeg (alapoldallal)	3 640 kg
Megengedett össztömeg	13 640 kg
Megengedett hasznos terhelés	10 000 kg
Mellső futómű terhelés (üresen)	1 710 kg
Hátsó futómű terhelés (üresen)	1 700 kg
Mellső futómű megengedett terhelése	6 850 kg

Hátsó futómű megengedett terhelése 6 850 kg

Egyéb adatok

Billentési szög (két oldalra, hátra)	45°
Névleges vonóerőigény	14 kN
Megengedett vontatási sebesség	25/30 km/ó
Hidraulikus rendszer üzemi nyomása	160 bar
Elektromos rendszer feszültsége	12 V
Gumiabroncsok mérete	295/80 R22,5 PR 16
Keréktárcsa mérete	8.25-22.5
Fékezett kerekek száma	4 db
Üzemi fék	légfék
Gumiabroncsnyomás	3,5 bar