



FARMTECH®

SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ **SUPERFEX**

HEGYI KIVITELŰ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ **MINIFEX**





A magas minőségű biológiai tápanyagok napról-napra jelentősebbé válnak a termelők számára.

A bio-trágya - szervestrágya, illetve komposzt formájában - pl. a bio-gazdaságok esetében a jövőben az egyetlen megengedett trágyázási módot jelenti majd.



**HAGYOMÁNY
MINŐSÉG
TAPASZTALAT**

Szervestrágyaszóró berendezés

A kopásálló, megerősített késekkel szerelt négy függőleges szóróhenger lehetővé teszi a finom és egyenletes kiszórást mindenféle, akár kemény és összetömörödött trágya esetén is 8 m szélességig. Az 1100 mm magas szórószerkezet segítségével kiemelkedően magasra lehet rakodni. Minden szóróhenger egy szögletes, olajjal töltött hajtóművet hajt meg, ami garantálja a szerkezet megbízhatóságát és hosszú élettartamát.

Hidraulikus ajtó

A hidraulikus nyitású ajtó (rendelhető felszerelés a szervestrágyaszóró esetén) elősegíti a pontos kiszórást (különösen a szórás kezdetén) azzal, hogy szabályozza az anyag szórószerkezetéhez áramlását.

Lehordólánc

A lehordóláncon található 10 x 31 méretű szemek, valamint a lehordólécek, mindkettő különlegesen erős, magas minőségű acélból készültek, szavatolják a legmagasabb fokú kopásállóságot, még különösen nehezen kiszórható anyagok esetén is.

Többcélú, univerzális felhasználás

A szórószerkezet néhány perc alatt leszerelhető. A hátsó oldallal és magasítókkal felszerelt trágyaszóró univerzális szállítójárműként is használható.

Stabil alváz

A különösen erős, trapéz alakú alváznak köszönhetően stabil a felépítmény és nem tud elhajolni.



A szórószerkezet zárt, olajjal töltött hajtóműve



Rendelhető felszerelés - hidraulikus nyitású ajtó



Függőleges szórószerkezet

A SUPERFEX egytengelyes szervestrágya- és komposztoszóró család, 5,5-től 8 t teherbírással, a mezőgazdasági ágazatban a középkategóriát képviseli

Az egytengelyes SUPERFEX trágyaszórók alapfelszereltsége

- ◆ Kézfék
- ◆ 12 V elektromos rendszer
- ◆ Normál Walterscheid kardán
- ◆ 1,5 m magas rácsos homloklfal
- ◆ Fügőleges szórószerkezet négy tépőhengerrel és Hardox késekkel
- ◆ Szórószerkezet nyílása H=1.100 mm



	SF 550	SF 600	SF 700	SF 800
M Ű S Z A K I A D A T O K				
Összsúly	5.500 kg	6.200 kg	7.000 kg	8.000 kg
Önsúly	1.700 kg	1.800 kg	2.000 kg	2.200 kg
Raksúly	3.800 kg	4.400 kg	5.000 kg	5.800 kg
Platóméret (hossz x szélesség)	1,80 x 3,40 m	1,80 x 3,80 m	1,80 x 4,20 m	1,80 x 5,00 m
Oldalfalmagasság	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 + 0,50 m
Térfogat	3,06 m ³	3,42 m ³	3,78 m ³	9,00 m ³
Hasznos térfogat	6,70 m ³	8,00 m ³	8,80 m ³	10,50 m ³
Nyomtáv	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.650 mm
Négyzetes tengely	60 mm	60 mm	70 mm	70 mm
Max. sebesség	10 km/h (25 km/h)*	10 km/h (25 km/h)*	10 km/h (25 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
Vonófej max. terhelése	1.000 kg	1.000 kg	1.600 kg	1.600 kg
Gumiméret	11,5/80-15,3" 12 PR	15,0/55x17" 10 PR	15,0/55-17" 12 PR	500/50-17" 14 PR
Univerzális szórószerkezet két vízszintes hengerrel és két szórótányérral	x	x	☑	☑
Szórászélesség -ig	6 m	6 m	8 m	8 m
10 x 13 mm-es lehordólánc - 1 pár	☑	☑	☑	x
10 x 13 mm-es lehordólánc - 2 pár	x	x	x	☑
Támasztókerék	☑	x	x	x
Támasztóláb	x	☑	☑	☑
R E N D E L H E T Ő O P C I Ó K				
Gumizás	15,0/55-17" 10 PR 15,0/55-17" 12 PR 380/55-17" 138 A8	15,0/55-17" 12 PR 380/55-17" 138 A8	19,0/45-17" 10 PR 500/50-17" 14 PR	500/55-20" 12 PR 550/45-22,5" 12 PR 550/60-22,5" 12 PR
500 mm-es oldalfalmagasító	☑	☑	☑	☑
500 mm-es harmadik magasító	x	x	☑	☑
Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító	☑	☑	☑	☑
Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus emeléssel	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet előtt	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm	x	x	x	☑
Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus támasztóláb	x	☑	☑	☑
Hidraulikus fékrendszer (25 km/h)*	☑	☑	☑	☑
Egyvezetékes légfékrendszer (25 km/h)*	☑	☑	☑	☑
Kétvezetékes légfékrendszer (40 km/h)*	x	x	x	☑
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)*	x	x	x	☑
Kétvezetékes/egyvezetékes (25 km/h)* kombinált légfékrendszer	x	x	x	☑
Ráfutófék	x	☑	☑	☑

Jelmagyarázat: ☑ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, x nem rendelhető



A lépcső, a védőrács a homlokfalon és a kerékkitámasztó ékek az alapfelszereltséghez tartoznak



Zárt, olajjal töltött hajtómű a Superfex 700, 800, 1000T, 1000TU típusok esetén



Láncos hajtás az SF 550, 600-nál

Univerzális szórószerkezet

A kiszórt anyagtól függetlenül, legyen az különféle istállótrágya, komposzt, iszap vagy mész, a hidraulikusan állítható ajtók, a két vízszintes adagolóhenger és a két szórótányér kombinációja garantálja a kijuttatott anyag egyenletes kiszórását 15-től 22 m szélességig.

Két irányba nyíló oldalfalak a trágyaszóró mindkét oldalán

A szervestrágyaszóró jobb és bal oldala is nyitható, ami könnyű tisztántartásra és többcélú felhasználásra ad lehetőséget. Ha a kijuttatni kívánt anyag könnyebb, oldalmagasítók szerelhetők fel a maximális kihasználás céljából.

Hidromotoros hajtású lehordólánc átfolyásszabályzóval

A lehordólánc fokozatmentes átfolyásszabályzója segítségével pontosan a kívánt mennyiségű trágya juttatható ki hektáronként. A szabályozás egyszerűen és kényelmesen, a traktor fülkéjéből végrehajtható.

Minőség, biztonság, alkatrészellátás

Korszerű festőrészlegünkben az összes munkadarabot előzetesen, figyelmesen megmunkálunk és festünk. A védőrács a homlokfalon, valamint a hátsó védőrács megvédnek a sérülésektől. A CE Megfelelőségi nyilatkozatban kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek az EU szigorú normáinak.

Az áttekinthető alkatrész-katalógusunk segítségével könnyű megrendelni a szükséges alkatrészt a kereskedőnél, illetve címünkön.



Hátsó védőlemez - hidraulikus vagy mechanikus emelés



Oldalak nyitása



Két lehordólánc a Superfex 550, 600, 700 típusoknál

A SUPERFEX tandemtengelyes szervestrágya- és komposztoszóró család, 10 t teherbírással, a mezőgazdasági ágazatban a középkategóriát képviseli

A SUPERFEX tandemtengelyes trágyaszórók alapfelszerelése

- ◆ Kézfék
- ◆ 12 V elektromos rendszer
- ◆ Rugózott alváz
- ◆ Tandemtengelyes kivitel
- ◆ Normál Walterscheid kardán
- ◆ 1,5 m magas rácsos homlokfal
- ◆ Szórószerkezet nyílása H=1.100 mm
- ◆ 10 x 31 mm-es lehordólánc - 2 pár
- ◆ Támasztóláb
- ◆ 500 mm-es oldalmagasítók
- ◆ Hidraulikus fékrendszer (25 km/h)



Univerzális szórószerkezet



Tandemtengely az 1000T és 1000TU típusoknál



Négy lehordólánc a Superfex 800, 1000T, 1000TU típusoknál

	SF 1000T	SF 1000TU
M Ű S Z A K I A D A T O K		
Összsúly	10.000 kg	10.000 kg
Önsúly	2.700 kg	3.100 kg
Raksúly	7.300 kg	6.900 kg
Platóméret (hossz x szélesség)	1,80 x 5,00 m	1,80 x 5,00 m
Oldalfalmagasság	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,50 m
Térfogat	9,00 m ³	9,00 m ³
Hasznos térfogat	10,50 m ³	10,50 m ³
Nyomtáv	1.650 mm	1.650 mm
Négyszögletes tengely	70 mm	70 mm
Max. sebesség	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
Vonófej max. terhelése	1.600 kg	1.600 kg
Gumiméret	15,0/55-17" 10 PR	500/50-17" 14 PR
Függőleges szórószerkezet négy tépőhengerrel és Hardox késekkel	✓	×
Univerzális szórószerkezet két vízszintes hengerrel és két szórótányérral	×	✓
Szórászélesség -ig	9 m	22 m
R E N D E L H E T Ő O P C I Ó K		
Gumizás	19,0/45-17" 10 PR 500/50-17" 14 PR 500/55-20" 12 PR	500/55-20" 12 PR 500/45-22,5" 12 PR
500 mm-es harmadik magasító	✓	×
Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító	✓	✓
Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus emeléssel	✓	✓
Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet előtt	✓	✓
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm	✓	×
Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)	✓	✓
Elektromágneses irányító szerkezet	×	✓
Hidraulikus támasztóláb	✓	✓
Egyvezetékes légfékrendszer (25 km/h)	✓	✓
Kétvezetékes légfékrendszer (40 km/h)*	✓	✓
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)*	✓	✓
Kombinált légfékrendszer kétvezetékes/egyvezetékes (25 km/h)	✓	✓
Ráfutófék	✓	×

Jelmagyarázat: ✓ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, ✗ nem rendelhető

A hegyekben található zöld területek biztosítják számunkra a jövőben a minőségi hús- és tejtermékeket. Ezért a szervestrágya ellenőrzött kijuttatása a legfontosabb tényező a trágyázásnál.



HAGYOMÁNY MINŐSÉG TAPASZTALAT



A védőrács a homloklafon, valamint a hátsó ajtó a szórószerkezet előtt maximális biztonságot nyújtanak



Láncos hajtás

Szórószerkezet

A kopásálló, megerősített késekkel szerelt négy függőleges szóróhenger lehetővé teszi a finom és egyenletes kiszórást mindenféle, akár kemény és összetömörödött trágya esetén is 5 m szélességig. Az 900 mm magas szórószerkezet segítségével kiemelkedően magasra lehet rakodni. Minden szóróhenger egy szögletes, olajjal töltött hajtóművet hajt meg, ami garantálja a szerkezet megbízhatóságát és hosszú élettartamát.

Stabil alváz

A Tehnostroj cég mottója a magasfokú megbízhatóság. A különösen széles, 2100 mm-es nyomtáv hegyvidéki használatnál is garantálja a gép stabilitását. A különösen erős, trapéz alakú alváznak köszönhetően stabil a felépítmény és nem tud elhajolni.

Lehordólánc

A lehordóláncon található 8 x 31 méretű szemek, valamint a lehordólécek, mindkettő különlegesen erős, magas minőségű acélból készültek, szavatolják a legmagasabb fokú kopásállóságot, még különösen nehezen kiszórható anyagok esetén is.

Többcélú, univerzális felhasználás

A szórószerkezet néhány perc alatt leszerelhető. A hátsó oldallal és magasítókkal felszerelt trágyaszóró univerzális szállítójárműként is használható.

Két irányba nyíló oldalfalak a trágyaszóró mindkét oldalán

A szervestrágyaszóró jobb és bal oldala is nyitható, ami könnyű tisztántartásra és többcélú felhasználásra ad lehetőséget. Ha a kijuttatni kívánt anyag könnyebb, oldalmagasítók szerelhetők fel a maximális kihasználás céljából.

Hidromotoros hajtású lehordólánc átfolyásszabályzóval

A lehordólánc fokozatmentes átfolyásszabályzója segítségével pontosan a kívánt mennyiségű trágya juttatható ki hektáronként. A szabályozás egyszerűen és kényelmesen, a traktor fülkéjéből végrehajtható.

Minőség, biztonság, alkatrészellátás

Korszerű festőrészlegünkben az összes munkadarabot előzetesen, figyelmesen megmunkálunk és festünk. A védőrács a homloklafon, valamint a hátsó védőrács megvédene a sérülésektől. A CE Megfelelőségi nyilatkozatban kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek az EU szigorú normáinak.

Az áttekinthető alkatrész-katalógusunk segítségével könnyű megrendelni a szükséges alkatrészt a kereskedőnél, illetve címünkön.



A különösen széles nyomtáv maximális biztonságot nyújt



A lehordólánc különösen erős szemei magasfokú munkabiztonságot szavatolnak



A szórószerkezet zárt, olajjal töltött hajtóműve



Egyszerűen leszerelhető HARDOX kések



Távírányítás és fokozatmentes szabályozás a lehordás esetén

A kimondottan hegyi viszonyokra kifejlesztett MINIFEX trágyaszóróval a szervestrágya pontos és hatékony kiszórása még nehéz körülmények között sem okoz gondot

Az egytengelyes MINIFEX trágyaszóró alapfelszerelése

- ◆ Kézfék
- ◆ 12 V elektromos rendszer
- ◆ Normál Walterscheid kardán
- ◆ 1,5 m magas rácsos homloklfal
- ◆ Függőleges szórószervezet négy tépőhengerrel és Hardox késekkel
- ◆ Szórószervezet nyílása H=900 mm
- ◆ 8 x 31 mm-es lehordólánc - 1 pár
- ◆ Támasztóláb



		MF 400	MF 500	MF 550
M Ű S Z A K I A D A T O K	Összsúly	4.000 kg	5.000 kg	5.500 kg
	Önsúly	1.200 kg	1.300 kg	1.400 kg
	Raksúly	2.800 kg	3.700 kg	4.100 kg
	Platóméret (hossz x szélesség)	1,60 x 2,80 m	1,60 x 3,20 m	1,60 x 3,60 m
	Oldalfalmagasság	0,50 m	0,50 m	0,50 m
	Térfogat	2,25 m ³	2,60 m ³	2,90 m ³
	Hasznos térfogat	4,50 m ³	5,20 m ³	5,80 m ³
	Nyomtáv	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm
	Négyszögletes tengely	60 mm	60 mm	60 mm
	Max. sebesség	10 km/h (25 km/h)*	10 km/h (25 km/h)*	10 km/h (25 km/h)*
	Vonófej max. terhelése	1.000 kg	1.000 kg	1.250 kg
	Gumiméret	10,0/75-15,3" 10 PR	11,5/80-15,3" 10 PR	11,5/80-15,3" 12 PR
Szórásszélesség -ig	5 m	5 m	5 m	
RENDELHETŐ OPCIÓK	Gumizás	11,5/80-15,3" 10 PR	13,0/55-16" 12 PR	13,0/55-16" 12 PR
	500 mm-es oldalmagasítók	13,0/55-16" 12 PR	15,0/55x17" 10 PR	15,0/55x17" 10 PR
	Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító	15,0/55x17" 10 PR		
	Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus emeléssel	☑	☑	☑
	Hidraulikus nyitású ajtó a szórószervezet előtt	☑	☑	☑
	Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm	☑	☑	☑
	Nagy szögkiterésű Walterscheid kardán (80°)	☑	☑	☑
	Hidraulikus fékrendszer (25 km/h)*	☑	☑	☑
	Egyvezetékes légfékrendszer (25 km/h)*	☑	☑	☑
	Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)	×	×	☑

Jelmagyarázat: ✓ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, × nem rendelhető

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK



Az univerzális szórószerkezet vezérlése elektromágneses szelepekkel a traktor fülkájéből



Silófelépítmény használata esetén az ajtó felnyitási lehetősége



Hidraulikus támasztóláb

SUPERFEX rendelhető felszerelése

- ◆ 500 mm-es harmadik magasító
- ◆ Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító
- ◆ Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus emeléssel
- ◆ Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet előtt
- ◆ Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
- ◆ Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)
- ◆ Elektromágneses irányítószerkezet
- ◆ Hidraulikus támasztóláb



Silófelépítmény használata esetén a térfogat 50 %-kal megnő



40 km/h munkasebesség esetén a sárvédők a kötelezően előírt felszereléshez tartoznak



Automatikus láncfeszítő rugó



A silófelépítmény feltöltése és leürítése a rácson keresztül ellenőrizhető



Hátsó védőlemez hidraulikus emeléssel



Farmtech d.o.o.
SI-9240 Ljutomer, Prešernova 40, Slovenia
Tel.: +386 (0)2 584 91 00
Fax: +386 (0)2 581 16 75
info@farmtech.si
www.farmtech.si

Forgalmazó:

Szervestrágya és komposzt minőségi, pontos és széles kijuttatása