



FERRO-FLEX FAUCHEUX



**La francia *PRESTIGE* és a FERRO-FLEX
magyar *F-család***



**Tökéletes műszaki megoldás, biztonság,
kiváló minőség!**

H-8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 30.

Tel: +36 85 530 066, +36 85/330 022; Fax: +36 85/530 027

E-mail: ferroflex@ferroflex.hu; Internet: www.ferroflex.hu

A HOMLOKRAKODÓGÉP KIVÁLASZTÁSA


A traktorra szerelt hidraulikus működtetésű homlokrakodó gépek kiválasztása nagy gondosságot igényel. A legfontosabb szempont annak számbavétele, hogy a homlokrakodó géppel milyen jellegű munkát kívánunk végezni. A teheremelő képesség és a rakodómagasság mellett fontos lehet a gyorsaság, és elengedhetetlen a megbízhatóság. Az alábbi táblázatok segítséget nyújtanak a kiválasztáshoz, de a döntés meghozatala előtt feltétlenül keresse fel a FERRO-FLEX szakembereit és az együttműködő mezőgazdasági gépforgalmazó cégeket!

TRAKTOR TELJESÍTMÉNY (LE)

40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	150	170	
FF1000																		
			PRESTIGE 80, F400															
					PRESTIGE 100													
			2F-100, 3F-100, 2F-120, 3F-120															
							PRESTIGE 120											
													PRESTIGE 150					

AZ F-CSALÁD JELLEMZŐ MŰSZAKI ADATAI

Homlokrakodó típusa	FF1000	2F-100* 3F-100**	2F-120*** 3F-120****	F400
Traktor teljesítmény (LE)	30-80	80-110	90-130	50-85
A Emelési magasság (m)	3	3,9	4,1	3,7
B Maximális kiürítési szög	70°	55°	55°	70°
C Maximális töltési szög	40°	46°	47°	40°
D Markolási mélység talajszint alatt (mm)	150	150	150	150
Mozgatható tömeg (kg)	1000	2300	2400	1500



* **2F-100:** 2F alapgép, 2 hidraulika funkcióval, párhuzamvezetővel, a traktor vezérlő köréről működtetve, a **PRESTIGE 100**-as géppel azonos gémszerkezettel


** **3F-100:** 3F alapgép, 3 hidraulika funkcióval, párhuzamvezetővel, a traktor vezérlő köréről működtetve, a **PRESTIGE 100**-as géppel azonos gémszerkezettel

*** **2F-120:** 2F alapgép, 2 hidraulika funkcióval, párhuzamvezetővel, a traktor vezérlő köréről működtetve, a **PRESTIGE 120**-as géppel azonos gémszerkezettel

**** **3F-120:** 3F alapgép, 3 hidraulika funkcióval, párhuzamvezetővel, a traktor vezérlő köréről működtetve, a **PRESTIGE 120**-as géppel azonos gémszerkezettel

A **PRESTIGE-CSALÁD** JELLEMZŐ MŰSZAKI ADATAI

Homlokrakodó típusa	P80	P100	P120	P150
Párhuzamvezető	van	van	van	van
Traktor teljesítmény (LE)	60-85	80-110	90-130	110-170
A Emelési magasság (m)	3,88	3,90	4,10	4,30
B Maximális kiürítési szög	50°	55°	55°	54°
C Maximális töltési szög	50°	46°	47°	45°
D Markolási mélység talajszint alatt (mm)	150	150	150	150
Q1 Mozgatható tömeg 190 bar hidraulikus nyomás esetén (kg)	1540	2300	2400	3150
Q2 Emelhető tömeg a markolási mélységben (kg)	2160	2700	2930	34700



A FERRO-FLEX és FAUCHEUX gyártmányú homlokrakodók felhasználhatók a CASE, DEUTZ, FENDT, FIAT-NEW HOLLAND, FORD, HURLIMANN, JOHN DEERE, JUMZ, LAMBORGHINI, LANDINI, MASSEY FERGUSSON, McCORMICK, MTZ, RENAULT, SAME, STEYR, UTB, VALTRA, ZETOR, LIMB, EUROPARD és egyéb traktorokra.

A TRAKTORT A HOMLOKRAKODÓVAL ÖSSZEKAPCSOLÓ **ADAPTÁCIÓK**

FERRO-FLEX P150 adaptációs egységcsomag

P150

FERRO-FLEX I adaptációs egységcsomag
(MTZ820.2, ZETOR6245, 7245, UTB650, JUMZ650)

P120, P100, P80
2F-100, 2F-120
3F-100, 3F-120

FERRO-FLEX II adaptációs egységcsomag
(CASE, FENDT, DEUTZ, FIAT-NEM HOLLAND, FORD, JOHN DEERE, LAMBORGHINI, LANDINI, MASSEY FERGUSSON, McCORMICK, RENAULT, SAME, STEYR, VALTRA)

P120, P100, P80
2F-100, 2F-120
3F-120, 3F-120

FERRO-FLEX F400 adaptációs egységcsomag

F400

FERRO-FLEX F400 E (egyedi) adaptációs egységcsomag

F400

FERRO-FLEX FF1000 adaptációs egységcsomag

FF1000

FERRO-FLEX FF1000 E (egyedi) adaptációs egységcsomag

FF1000