

FONTOS TUDNIVALÓK A FERRO-FLEX ÉS A FAUCHEUX HOMLOKRAKODÓK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

A modul rendszerben tervezett és gyártott gépcsalád, valamint a traktor adaptációja kompatibilis a **FERRO-FLEX** és a **FAUCHEUX Prestige** gépek azonos kategóriájára!

A gyorscsatlakozóhoz kapcsolódó munkaeszközök minden gépre csereszabatosak!

VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK:

1, TRADÍCIONÁLIS VEZÉRLÉS

A **FERRO-FLEX** típusú gépeknél alkalmazzuk, a traktor vezérlő egységét veszi igénybe.

2, DYNATRONIC VEZÉRLÉS

A **FAUCHEUX** gyártmányú **PRESTIGE** és **F400** gépeknél alkalmazzuk, elektromágneses szelepekkel 2-3-4 vagy 5 hidraulika funkciók központi vezérlés botkormánnyal működtetve.



3, HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS

A **FERRO-FLEX** és a **PRESTIGE** gépeknél alkalmazzuk, az erőgéphez specifikusan gyártott vezérlő egység adaptációhoz való szerelésével. Kényelmes és korszerű, joystickos irányítást biztosít.

A VEZÉRLŐEGYSÉG TÍPUSAI:

● **DISTRIPILOT** vagy **DISTRIPILOT LS (Load Sensing)**

A traktorhoz kapcsolódó hidraulika csatlakozóval együtt szállított, lebegő pozíciót biztosító kábeles, joystickos vezérlés.

Ennél a vezérlésnél a rendeléskor pontosan közölni kell a traktor márkáját, típusát, gyártási évét, stb.

A **DISTRIPILOT LS** zárt hidraulika körű traktorok esetén használatos.

A **DISTRIPILOT** nyitott hidraulika körű traktorok esetén használatos.



● **DISTRONIC**

Elektromos proporcionális vezérlő egység. A traktorhoz kapcsolódó hidraulika csatlakozóval együtt szállított lebegő pozíciót biztosító joystickos vezérlés.

Ennél a vezérlésnél a rendeléskor pontosan közölni kell a traktor márkáját, típusát, gyártási évét, stb.

Zárt (Load Sensing) vagy nyitott hidraulika rendszerű traktorok esetén egyaránt alkalmazható.



● **SERVOPILOT**

Elektromos proporcionális vezérlő egység, a munkaeszköz kiinduló állapotba történő visszahelyezésével. A joystick a traktor vezető ülésének karfájába kerül beépítésre.

Zárt (Load Sensing) vagy nyitott hidraulika rendszerű traktorok esetén egyaránt alkalmazható.

