

La Gamme Industrielle F16, F26, F36

La Gamme T.P. F156, F256, F356

Pour tracteurs de 55 à 150 cv, 2 et 4 R.M.

Parallélogramme monté de série


Caractéristiques :

	F156	F256	F356
A Hauteur de levée axe de benne	4150	3880	3600
B Hauteur sous benne déversée à 50°	3500	3250	3050
C Profondeur de fouille	150	150	150
D Portée haute	1050	650	650
E Angle de déversement maxi	70°	70°	70°
F Angle de cavage*	40°	40°	40°
Q1 Vérins D.E. de montée chargeur	80x50	80x50	70x45
Q2 Vérins D.E. de bennage chambres constantes	70x35	70x35	70x35
R Force de levage (kg)	2230	2450	1500
Arrachement (kg)	4000	4000	2450
Sur hydraulique tracteur (pression minima 190 bars)			
G Force de levage (kg)	2460	2600	2000
Arrachement (kg)	4400	4400	3000

Sur groupe hydraulique FAUCHEUX (pression 210 bars) *

Caractéristiques indicatives maximales à l'axe d'articulation du porte-outil.

La force de levage comprend la charge utile et le poids de l'outil.



* L'angle de cavage au sol est de 55° avec kit de cavage

* Le groupe hydraulique avec pompe hydraulique fixée en extrémité d'arbre tracteur ne peut être monté sur tous types de tracteurs.



FACILITÉ

FIABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

Porte-outil

Parallélogramme mécanique avec report de charge vers l'arrière

Brancard renforcé

⚠ Sécurité : Sécurihom® / Sécurichoc®
Anti-Décrochage System® / Dicoel 66.514

Chargement Sel

- Remorque,
- Camion,
- Etc...

+ 0,60 m



Terrassement Maintenance

L'électro-hydraulique "intelligente"



Multicoupleur®
(connexion rapide)



Monolevier

Bennes 4 en 1

- Terrassement,
- Chargement,
- Reprise,
- Nivelage.



- **MIBNF 80 :**

- ✓ Distributeur 2 D.E. Standard avec monolevier et commandes par téléflexibles.

- **DISTRONIC :**

- ✓ Distributeur monobloc **PROPORTIONNEL** à commandes électriques par **monolevier** dans la cabine, avec réglage des vitesses de levée, descente, cavage, déversement (dans la limite des débits de pompe).

- **SELECTRONIC :**

- ✓ Distributeur monobloc **PROPORTIONNEL** à commandes électriques par **monolevier** dans la cabine, avec **remise à niveau automatique de la benne**, ou autre outil, selon la prédisposition définie au départ.

AVANTAGES DES 4 FONCTIONS PROPORTIONNELLES :

- ✓ Simultanéité totale des mouvements (proportionnelle), pour une grande précision de travail,
- ✓ Permet d'effectuer réellement 2 fonctions à la fois,
- ✓ Simplicité de fonctionnement dans la cabine par un **monolevier ergonomique**,
- ✓ Pas d'interférence avec les autres commandes,
- ✓ Adapté aux circuits hydrauliques à centre ouvert, ferme ou Load Sensing.

PRODUITS B.T.P. :

- ✓ Confort, Rapidité, Précision, Facilité, Fiabilité.

- **ERGOPILOT® :**

- ✓ La révolution technologique.

Bennes de Terrassement et de Reprise



Lame Bull

- Dérivage,
- Nivelage,
- Arassement



Porte-paie - 2 Tonnes



Une Gamme complète d'outils

