

IMAC

PIANTAPATATE AUTOMATICHE - PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE
 POTATO PLANTERS - KARTOFFELLEGER

PPA




 **PIANTAPATATE AUTOMATICA PPA**

E' costituita da una **Tramoggia** dotata di separatori regolabili mediante i quali è possibile regolare l'altezza del livello delle patate a monte degli elevatori a tazze. **Elementi di posa** con canale progettato per varie dimensioni e forme della patata. **Cinghie elevatrici** con tazze intercalate a doppio rango con **Vibratori** regolabili posti dietro alle cinghie garantiscono una presa perfetta. I **Vomeri assolcatori** a forma di cono creano un solco che accoglie la patata perfettamente al centro. **Dischi ricopritori** regolabili in modo continuo garantiscono di ottenere qualsiasi forma di fila. Un **Cambio** facilmente accessibile rende possibile scegliere una distanza di posa fino a 12 posizioni. Accessori opzionali disponibili: **Tazze di riduzione** per calibri inferiori ai 30 mm, **Assolcatori a parallelogramma**, **Spandiconcime**, **Microgranulatore**, **Segnafile** ecc. Per altre esigenze vogliate interpellarci.

 **PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE AUTOMATIQUE PPA**


Cette machine est constitué par une **Trémie** avec séparateurs réglables pour le réglage de la pression de la semence sur la chaîne à godets. Le canal de l'**element planteur** à été projeté pour les différentes dimensions et formes de les pommes de terre. Les **Courroies avec godets** alternées doubles rangs avec **Vibrateur** réglable garanti une prise parfait. Les **Socs** a profil de coin forment de sillons qui accueillent les pommes de terre parfaitement dans son milieu. Les **Disques de recouvrement** sont réglables en continu et garantissent d'avoir un colmatage optimisé. La distance de plantation est réglable jusqu'à 12 positions. Autres accessoires: **Godets de réduction** pour pommes de terre inférieure à 30 mm, **Distributeurs d'engrais**, **Socs montés sur parallelogrammes**, **Microdoseur** et **Signe pour les rangs**. Nous vous prions de n'exiter pas a demander informations.

 **AUTOMATIC POTATO PLANTER PPA**

It is made up of an **Hopper** with adjustable separators to adjust the potatoes level's height before the cups belts. The channel of the **Cups** has been projected for all potato's shapes and dimentions. **Elevator belts** have two lines of interposed scoop cups and adjustable **Vibrators** behind them to guarantee a perfect taking. The wedge - shaped **Furrow-Shares** form a drill that receives the potatoes perfectly in its middle. Thanks to the **Covering Discs** with a continuous adjustment it is possible to obtain any row's shape. A **Gear** within easy reach makes possible to choose a seeding distance up to 12 positions. Available Options : **Reduction cups** for potatoes below 30 mm, **Parallelogram Furrows**, **Rows-marker**, **Fertilizer distributor**, **Microdistributor**, ecc. Please contact us for further informations.

 **AUTOMATISCHE KARTOFFEL-LEGER PPA**

Sie hat einen **Bunker** mit verstellbaren Trennscheiber, um die Höhe des Kartoffelspiegels vor der Legebecher zu regulieren. Das **Lege-element** ist für verschiedene Kartoffelgrößen und Form geplant worden. Die **Legebechern** haben zwei Reihen von eingeschalteten Bechern und verstellbaren Rüttlern hinter den Legebechern um eine höhe Schopsicherheit zu garantieren. Die keilförmigen **Furchenziehern** machen eine Furche, die die Kartoffel zwangsweise genau in der Mitte aufnimmt. Die stufenlos verstellbaren **Zudeckscheiben** läßt sich jede gewünschte Dammform erreichen. Verstellbar Legeabstand bis zu 12 Stellungen. Lieferbare Optionen: **Einsatzbechern** für Kartoffeln unter 30 mm, **Parallelogramm-Furchenziehern**, **Düngerstreuer**, **Mikro-Verteiler**, **Spuranreißer** ecc. Für alle Bedürfnisse bitten Wir Sie bei uns anrufen.



1 - Assolcatore fisso regolabile in altezza.
Soc fixe avec hauteur réglable.
Fixe furrow with adjustable height

3 - Elevatore a tazze con cinghie in gomma a doppio rango.
Elevateur avec chaînes en caoutchouc et double bandes des godets.
Rubber elevator belts with two lines of interposed scoop cups.

2 - Dischi ricopritori con molla telescopica di pressione.
Disques de recouvrement avec une ressort télescopique pour la pression.
Covering discs with telescopic depth's spring.

4 - Tramoggia fissa per seme sufficiente a percorrere circa 800 mt.
Trémie fixe suffisant pour parcourir approx. 800 mt.
Fixe hopper sufficient to cover more or less 800 mt.

DATI TECNICI	DONNES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	PPA - 2F	PPA - 4F
N° File	N° Rangs	N° Rows	N° Reihen	2	4
Rendimento ha/a	Rendement ha/h	Planting capacity ha/h	Pflanzleistung ha/h	0,5 - 0,7	0,9 - 1,4
Distanza tra le file cm	Distance entre rangs cm	Interrows distance cm	Reihenweite cm	70-75-80-90	70-75-80-90
Distanza di semina cm	Distance de semilles cm	Seeding distance cm	Pflanzabstand cm	14 - 42	14 - 42
Capacità della tramoggia	Contenu de trémie Kg	Hopper 's capacity Kg	Bunkereinhalt Kg	300	600
Potenza richiesta Kw	Puissance requise Kw	Required Power Kw	Leistungsbedarf Kw	35	60
Peso a vuoto Kg	Poids Kg	Weight Kg	Gewicht Kg	420	800
Lunghezza cm	Longueur cm	Lenght cm	Länge cm	170	170
Larghezza cm	Largeur cm	Width cm	Brd cm	170	300
Altezza cm	Hauteur cm	Height cm	Höhe cm	170	170

I dati tecnici sono indicativi e non impegnativi - Les données techniques sont non contractuelles
Technical details and illustrations shown are binding and are subject alternation. - Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten.



IMAC snc
Via G. Giordani 17
40054 Budrio (Bologna) - Italy
Tel. (+39) 051 808037 - Fax (+39) 051 808011
E-mail: info@imac-rondelli.it
Home page: www.imac-rondelli.it

DEALER: