

Jinma® 244E típusú traktor műszaki leírása

<u>SZÁRMAZÁSI ORSZÁG</u>	Kína
<u>GYÁRTÓMŰ</u>	Mahindra (Yueda) Yancheng Tractor Co.
<u>TIPUSA</u>	Mezőgazdasági kerekes traktor
<u>KERÉK KÉPLET</u>	4X4, differenciál zárral
<u>SÚLY ÉS MÉRET ADATOK</u>	
Össztömeg kg	1750
Teljes megengedett hossz mm	2900
Teljes megengedett legnagyobb szélesség mm	1640
Teljes megengedett legkisebb szélesség mm	1440
Menetkész megengedett maximális max. teher kg	2530
Nyomtáv mm	Mellső tengelynél (A) 1100 Hátsó tengelynél (B) 1200-1400
Tengelyek távolsága mm	1645
Hasmagasság mm	345
<u>MOTOR</u>	
teljesítmény kw/LE	Négyütemű, vízhűtéses, diesl üzemű motor 18,37 /25
hengerek száma, elhelyezése	3, soros elhelyezés
űrtartalom cm ³	1532
Névrögzes fordulatszám 1/perc	1480-1680
Alapjárat fordulatok száma 1/perc	800+/-100
Legnagyobb nyomaték Nm	92
<u>KORMÁNYZÁS</u>	
Módja	Szervo kormányval, hidraulikus rásegítővel
Forduló sugár mm	3200
<u>TENGELYKAPCSOLÓ</u>	
Egytárcsás, száraz	
<u>SEBESSÉGVÁLTÓ</u>	
kézi mechanikus	
Sebességek száma	4/4 előre, 1/1 hátra
Legnagyobb sebesség előre km/h	29
legnagyobb sebesség hátra km/h	11
Legkisebb, mászó sebesség előre km/h	1,73
Legkisebb, mászó sebesség hátra km/h	2,28
<u>ÜZEMANYAGTARTÁLY</u>	
űrtartalom l	18
<u>KEREKEK</u>	
Első kerékméret	26x 7,5-12-4PR
Hátsó kerékméret	11,2-20-4PR
<u>FÉK</u>	
tárcsás fék	
<u>KARDÁNTENGELY</u>	
Üzem mód	két sebességes
Fordulatok száma: 1/perc	540/1000
<u>HIDRAULIKUS EMELŐBERENDEZÉS</u> Három pont felfüggesztéssel	
<u>BORULÁS GÁTLÓ KERET, NAPFÉNY</u> EU szabvány szerinti jóváhagyással	
<u>Ellensúlyok</u>	
Orrsúly	
Keréksúly	