



Az UNIVAX-G stabil csávázógép, alkalmas szántóföldi növények vetőmagvainak vegyszerrel történő kezelésére.

GÉPTÍPUS	UNIVAX-G
RENDELÉSI SZÁM :	0520
M anyag bevonattal kezelt alváz	Std.
Önjáró önfelszed hajtásrendszer	-
Primer bevonatképzés rotációs szórófejjel	-
Csigával történ keverés-kihordás	Std.
Érzékel kkel vezérelt automatikus üzemelés	-
Zsákolásra alkalmas kihordócsiga	Std.
Réses szabályzású magadagolórendszer	-
Digitális kijelz vel ellátott folyadékadagoló automatika	-
Súly alapú magadagoló rendszer	Std.
Folyamatos üzemelés	-
Szakaszos üzemelés	Std.
Elektromos szivattyú teljesítménye, max. 10 bar	10 l/perc
Tartály menetes zárófedéllel, beönt sz r vel	Std.
Szívósz r elzárócsappal	-
Kever a vegyszer ülepedés megakadályozására	Std.
Technológiai tisztavizes tartály	-
Rendszer öblítés	-
Tápfeszültség	220V
Csávázási teljesítmény búzában	2 t/óra
M anyagozott be-kitároló csiga törékeny magvakhoz	-
Hosszabbító csiga	-
Hosszabbító csiga, m anyagozott	-
Üzemjelölő matricák	Std.
Gépkönyv	Std.