

# Terra X



Tárcsás borona



Kongskilde Terra X tárcsás borona



Nagyméretű tárcsa csapágyazás

### Nagyméretű tárcsa csapágyazás

Kétsoros kúpgörgős csapágyazás négyszeres tömítéssel biztosítja a nagy teherbírást a hosszú élettartamért és az alacsony karbantartási költségekért.



Csipkézett tárcsalapok

### Csipkézett tárcsalapok

A TERRA X tárcsás borona alap felszerelésben 6mm-es anyagvastagságú, ø 660 mm tárcsalapokkal és 40 mm-es tengelyre szerelve.

Az „X”- formájú elrendezés biztosítja az egyenletes munkát a traktor mögött az egyenlőtlen talajviszonyok esetén is.

### Alapfelszereltség:

- ø 660 mm tárcsalapok
- tárcsasög állítás 0-250
- kétsoros kúpgörgős csapágyazás
- 40 mm-es tengely
- központosított hidraulikacső elrendezés a szakadásmertességért
- hidraulikusan felcsukható
- mélységállító kerekkel
- ø 550/630 hátulsó elmunkáló henger

### Technikai Adatok

Model	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Tárcsák száma	kúpgörgők száma	súly kiegészítők nélkül	Lóerő igény
Terra-X 300	3,0 m	3,0 m	24	8	2.375 kg	90-120 LE
Terra-X 400	4,0 m	3,0 m	32	8	2.550 kg	100-130 LE
Terra-X 450	4,5 m	3,0 m	36	8	2.570 kg	110-150 LE
Terra-X 4000	4,0 m	3,0 m	32	8	3.470 kg	120-200 LE
Terra-X 5000	5,0 m	3,0 m	40	8	4.340 kg	160-260 LE
Terra-X 6000	6,0 m	3,0 m	48	16	4.860 kg	180-300 LE
Terra-X 7000	7,0 m	3,0 m	56	16	5.540 kg	200-350 LE



Kongskilde Industries A/S

Tel. +45 33 68 35 65

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com