

Műszaki adatok

Adatok		VN TerraDig				
		RIP 950/5	RIP 950/7	RIP 1050/5	RIP 1050/7	RIP 1050/9
Munkaszélesség	cm	250	300	250	300	400
Kécek száma		5	7	5	7	9
Max munkamélység	cm	55	55	65	65	65
Vázmagasság	cm	95	95	105	105	105
Súly hengerrel együtt	kg	1550	1880	2050	2380	2600
Vonóerő szükséglet, kb.	ca.	100-200	120-200	130-260	150-260	170-350

VN – A további ajánlatunk



Eke



Szántóföldi kultivátor



Forgóborona



Szárzúzó



Vetőgép



Permetezőgép

Rössler Consult - 5/09

Az Ön VN kereskedője:

VOGEL & NOOT MEZŐGÉPGYÁR KFT.
H-9200 Mosonmagyaróvár • T 06-20/469-6360 • F 06-96/576-662
info.hu@vogel-noot.net • www.vogel-noot.info

VOGEL & NOOT
SOIL SOLUTIONS

TerraDig RIP

Talajlazító



Újdonság



VOGEL & NOOT
SOIL SOLUTIONS

TerraDig RIP – A tökéletes talajlazítás



TerraDig RIP7

A talajkímélő művelési rendszer alapgépe

Az előnyök áttekintése:

2 gerendelyes kialakítás nagy átömlési keresztmetszettel, amely garancia az eltömődésmentes munkára nagy munkamélység esetén is

Eltömődésmentes munka nagy szármaradvánnyal borított táblákon is

Kitűnő talajbahúzás és a felső réteg aprítása a szárnyas kapákkal

Az agresszív lazítókések csökkentik a kopásból eredő költségeket. A nyírócsavaros biztosítású lazítókéseken fordítható lazítóbetét garantálja a hosszú élettartamot.

Tömörödött talajokon a növénytermesztés kockázata kiemelten magas a talaj vízbefogadó képességének és légátjárhatóságának csökkenése miatt. Kötött talajokon a lazítás szerepe még erőteljesebb a termésbiztonság növelésében. A VN TerraDig RIP lazító kitűnő lazítást hajt végre a megfelelő mélységben a felső talajréteg egy időben történő aprítása és keverése mellett. Minőség szempontjából így egy gépben egyesül az eke, a kultivátor és a lazító munkája.



2 robusztus kialakítás: TerraDig RIP 950



A TerraDig RIP 950 lazító 5 és 7 kések kivitelben, 2,5 és 3,0 méteres munkaszélességben érhető el. A keretmagasság és kialakítás lehetővé teszi a kb. 55cm mélységű munkavégzést.

TerraDig RIP 1050



A TerraDig RIP 1050 lazítóval a nagyobb keretmagasság miatt elérhető akár a 65 cm munkamélység is. Ez a típus 5, 7 és 9 kések kivitelben, 2,5, 3,0, és 4,0 méteres munkaszélességgel kerül forgalomba.

A lazítás jellemzői

Mindkettő típusra jellemző az intenzív lazító hatás a megfelelő talajmélységben és az egyidejű aprítás és keverés a felsőbb talajrétegben. A különleges kialakítású késeknek köszönhetően a teljes munkaszélességben átdolgozásra kerül a talajszelvény. A fordítható lazító betét és az alapfelszereltséghez tartozó kopólap a késeknél csökkenti a kopásból eredő költségeket. Az ugyancsak alapfelszereltséghez tartozó szárnyas lazítók a munkamélység függvényében 2 magassági helyzetben állíthatók és erősítik az aprító és keverő hatását a munkagépnek. A vágókések feladata az egyenletes felszín elősegítése és ezáltal a következő munkaművelet megkönnyítése.

Túlterhelés elleni védelem

A TerraDig RIP lazítók túlterhelés elleni védelmét nyírócsavarok látják el. A kések felső részén, védett helyen elhelyezett nyírócsavarok védik a késeket és a vázát a káros dinamikus hatásoktól. Kioldás esetén a csavarok könnyen cserélhetők.

Henger állítás

A TerraDig RIP 950 alapfelszereltségben mechanikus hengerállítással van ellátva. Itt egy csap-furat rendszerrel állítható be a kívánt munkahelyzet. Kérésre elérhető a hidraulikus hengerállítás, amely fokozatmentes helyzetállítást tesz lehetővé a traktorfülkéből (kettős működésű munkahenger).

Dupla tüskés henger

Mindkét lazító típus alaphelyzetben kettő sorban elhelyezett tüskés hengerrel van ellátva. Ez a hengertípus nem csak az optimális lezárásról gondoskodik, hanem átdolgozza a felső talajréteget is. A kettős henger munkahelyzete egymáshoz képest is állítható, általában ha az első henger kissé magasabban helyezkedik el, akkor szebb felszínt érhetünk el.

TerraDig RIP 950



TerraDig RIP 1050

