

# TerraRoll

Szántáselmunkáló hengerek



## TerraRoll – a legjobban kihasználható munkagép

Napjaink gazdálkodójának a legjobban kihasználható munkaeszköze a henger: megfelelő időpontban alkalmazva a felszínegyengetésre, vetés visszazárásra, kapcsolt munkagépként talajlezárásra, tavaszi felfagyások kezelésére, talajlecserepedés feltörésére, rögtörésre magágykészítésre és szántáselmunkálásra is egyaránt kiváló.

### Legfontosabb technikai jellemzők:

Stabil, kétsoros, 150x100 mm-es váz

A 70mm átmérőjű tengelyek és a robusztus csapágyazás garancia a hosszú élettartamra

Egyenletes súlyeloszlás a 3 hengertagon, középen rögzített, lengő felfüggesztés az optimális talajkövetésre

A szárnyrészek együttes nyitása megakadályozza a billenés veszélyt

Széles nyomtáv a szállítás közbeni stabilitásért, 2,5m alatti szállítási szélesség a könnyű vonulásért



A lengő felfüggesztés kitűnő talajkövetést eredményez

Biztonságos a közúton 2,5m szállítási szélességgel



Az Ön VN partnere:

## Gyűrűkialakítás minden felhasználásra

A Cambridge gyűrűs kialakítás igazán sokoldalú munkagépet eredményez. A viszonylag sima gyűrűk jól töröki a rögöket, zárják és egyengetik a felszínt. A közbenső vékonyabb gyűrűk gondoskodnak a hengertag tisztulásáról.

A Crosskill gyűrűk erőssége a szántáselmunkálás és magágykészítés. A megfelelő munkatempóval használva az alsóbb talajréteget lezárja, míg a felszínt viszonylag lazán, morzsálékosan hagyja. A visszazárás nem olyan intenzív, mint a Cambridge gyűrűs kialakításnál, így erózió veszély vagy iszaposodásra hajlamos talajokon inkább ajánlott.



Univerzálisan alkalmazható Cambridge gyűrűk

Crosskill gyűrűk a szántáselmunkálásra, magágykészítésre



## TerraRoll – Műszaki adatok

Jellemzők		430	530	630	730	830
Munkaszélesség	(cm)	430	530	630	730	830
Szállítási szélesség	(cm)	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250
Kerékméret		10.0/75-15.3		13.0/55-16		
Súly	(kg)					
Cambridge gyűrűkkel	Ø 530 mm	2900	3200	3500	4300	4600
Crosskill gyűrűkkel	Ø 550 mm	2865	3165	3465	4200	4500
Teljesítmény igény	kb. kW/PS)	44/60	44/60	51/70	67/90	73/100

Opciók felszereltség: első simítók stabilizátor rúddal, közúti világítás