



Mezőgazdasági gépek és alkatrészek kereskedése
 6900 Makó, Aradi u. 135. Tel: 62/211-718, 62/219-254 Fax: 62/510-640
 E-mail: info@hanki-ker.hu Web: www.hanki-ker.hu

ZAFFRANI mobil szárítók fontosabb műszaki adatai

	65MZ	90MZ	110MZ	130MZ	150GZ	170GZ	190GZ	210GZ	240GZ	310GZ
Ventilátor, kW	9,5	15	15	15	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Függőleges csiga, kW	9,5	15	15	15	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beszállító csiga, kW	3	3	3	3	3	3	3	3	7,5	7,5
Égőfej, kW	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2
Világítás, kW	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Összesen, kW	24	35	35	35	50	50	50	50	54	54

Típus			MZ				GZ						
			65	90	110	130	150	170	190	210	240	310	
Telj./ 24 óra	Direkt fűtés	kukorica 27-13%	t	45-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140
		rizs 21-13 %	t	20-22	21-23	24-26	28-30	32-35	36-40	40-45	45-50	50-55	55-60
		búza 18- 13%	t	45-50	60-65	70-75	80-85	85-90	100-105	110-115	120-125	125-130	130-135
		árpa 18- 13%	t	36-38	48-50	58-60	66-68	68-70	78-80	86-88	90-92	94-96	110-112
	Hőcserélős	kukorica 27-13%	t	40-45	45-50	50-55	55-60	-	-	-	-	-	-
		rizs 21-13 %	t	16-18	18-20	21-23	24-26	-	-	-	-	-	-
		búza 18- 13%	t	40-45	50-55	60-65	70-75	-	-	-	-	-	-
		árpa 18- 13%	t	30-32	40-42	48-50	56-58	-	-	-	-	-	-
Kapacitás	Kukorica	t	6,5	9	11	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22	29	
Kapacitás	m ³		8	11	13	15,5	17,5	20,5	23	25,5	27	36	
Méretek szállítási helyzetben	Magasság	m	4	3,9	3,9	3,9	4,05	4,05	4,05	4,05	-	-	
	Hosszúság	m	5,9	6	6	6	6,8	6,8	6,8	6,8	-	-	
	Szélesség	m	2,25	2,49	2,49	2,49	3	3	3	3	-	-	
Méretek munkafázisban	Magasság	m	4	5,5	6	6,5	5,7	6,2	6,7	7,4	7,0	8,1	
	Hosszúság	m	7,9	8	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,5	8,5	
	Szélesség	m	2,25	2,49	2,49	2,49	3	3	3	3	3,3	3,3	
TLT teljesítményigény *	LE		31	46	46	46	67	67	67	67	72	72	
Elektromos meghajtás	kW		24	35	35	35	50	50	50	50	54	54	
Égőfej max. teljesítménye	kcal/h		500.000	700.000	700.000	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Égőfej fogyasztása (fűtőolaj)	kg/h		20-25	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	78-82	80-85	
A ventilátor kapacitása	m ³		20.000	35.000	35.000	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Generátor teljesítménye *	kW		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Szárító tartály töltése	min		12-17	15-20	18-23	25-30	28-33	33-38	37-42	40-45	35-40	40-45	
Szárító tartály ürítése	min		11	15	18	20	25	28	31	35	35-40	40-45	
Kihajtott nedvesség	pont/h		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Üritési magasság	m		3,1	4,5	5	5,5	4,7	5,2	5,7	6,3	4,7	4,7 / 7,0	
Központi csiga átmérője	mm		330	330	330	330	375	375	375	375	375	375	
Központi csiga ford. száma	min ⁻¹		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
Kerék mérete			10.0/75-15.3 12PR F6				12.5/80 15.3 14PR F6 (opció: 11.5/80 15.3 16PR F6)				-	-	
Üzemanyagtartály mérete	liter		675	810	810	810	810	810	810	810	900	900	
Közúti szállítási sebesség	km/h		30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	
Tömeg	kg		2400	2950	3100	3250	3800	4000	4200	4400	5500	6000	

* Csak kardánal hajtott kiviteleknel!