

T-428-2

A T-428-2 típusú gyártmányunk szemes termények magtári betárolására alkalmazható mobil, kétrészes szállítószalag. Gyorsjáratú, jobbra-balra forgó felsőrésze segítségével a gabona magasabbra halmozható, így jobban kihasználható a magtár tárolási kapacitása. Mozgathatósága lehetővé teszi gyors áttelepítését egyik magtárból a másikba, így egy telephelyen belül akár egy szállítószalaggal is megoldható a betárolás. Hosszú magtárak feltöltése esetén önjáró kivitelű modellünket javasoljuk.



MŰSZAKI ADATOK

Típus	T-428-2-10 m	T-428-2-12,5 m	T-428-2-15 m	T-428-2-17,5 m motoros járóművel	T-428-2-20 m motoros járóművel
Termelékenység (to/ó)	100	100	100 / 150	150	150
FŐSZALAG					
Dobtengelytávolság (mm)	10000	12500	15000	17500	20000
Villamos teljesítmény (kW)	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Hevedersebesség (m/s)	2,5	2,5	2,5 / 3,15	3,15	3,15
Hevederszélesség (mm)	650	650	650	650	650
Heveder	PVC, három vászonbetétes, „V” bordás				
Bordamagasság (mm)	15	15	15 / 25	25	25
RÖPÍTŐSZALAG					
Dobtengely távolság (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
Villamos teljesítmény (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Hevedersebesség (m/s)	3,15-5,6 m/s között frekvenciaváltóval fokozatmentesen szabályozható				
Hevederszélesség (mm)	850	850	850	850	850
Heveder	PVC, két vászonbetétes, makroérdes, bordák nélkül				
Elfordíthatóság	balra-jobbra 45°				
Rakodási magasság (m) gabona	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0