



MASSEY FERGUSON

155-220 LE

# MF 7700 S



MASSEY FERGUSON S 7719

Dynis

A MASSEY FERGUSONTÓL

## MF 7700 S – INTELLIGENSEBB TELJESÍTMÉNY

Az új MF 7700 S sorozat modern, ugyanakkor egyszerűen használható és megbízható technológiákra épül, amelyek alacsony üzemeltetési költségek mellett is garantálják a kiemelkedő hatékonyságot.



**Tisztában vagyunk vele, hogy az erőgép a vállalkozás egyik legfontosabb profittermelő eszköze.**

Ezért az új MF 7700 S fejlesztése során egyetlen célt tartottunk szem előtt: hogy növeljük az Ön termelékenységét. Az egyedi, „minden egyben” SCR technológiájának köszönhetően alacsony üzemeltetési költségektől kezdve a hatékony váltókig és kényelmes kezelési környezetig - az MF 7700 S jóval több, mint egy egyszerű traktor. Úgy is mondhatnánk, hogy az Ön új üzlettársa.





## MACHINE OF THE YEAR 2019

### TELJESÍTMÉNY - MINDENHOL, AHOL SZÁMÍT

- Akár 9600 kg-os hátsó függesztőmű-teherbírás
- Akár 190 l/perces maximális hidraulikus szállítás

### A HATÉKONYSÁG SZEMPONTJÁBÓL TERVEZVE

- Dyna-6 SUPER ECO sebességváltó. Hatékonyabb működés, alacsonyabb fogyasztás! (Akár 17%-kal alacsonyabb motorfordulatszám: 40 km/h 1500 ford./perc fordulatszámon)
- Dyna-VT sebességváltó. Pontos, zökkenőmentes és egyszerűen használható
- Teljesítményszabályzó irányváltó kar – akár 8 funkció egyben

### HATÉKONY ERŐÁTVITEL

- Új, 1,95 m átmérőjű hátsó gumiabroncsok. Jobb vonóerő alacsonyabb talajtömörődés mellett
- Hosszú tengelytáv a stabilitásért és a jobb vonóerőért

### NAGYOBB TELJESÍTMÉNY, KEVESEBB KARBANTARTÁS

- 6 hengeres, 6,6 literes AGCO POWER motor
- Akár 30 LE extra teljesítmény az EPM-mel
- A „minden egyben” Stage V. SCR rendszer csökkenti az üzemeltetési költségeket, és javítja a láthatóságot
- 600 órás motorszerviz-intervallum - több produktív munkavégzés, kevesebb állásidő

### TECHNOLÓGIA EGYETLEN ÉRINTÉSRE

- Új Datatronic 5 érintőképernyős terminál
- Olyan könnyen használható, mint egy tablet
- 9 color érintőképernyő
- MF Guide. Méter alatti vagy centiméteres pontosság számos korrekciós jel segítségével, akár Trimble vagy Novatel vevők használatával
- MF ISOBUS + MultiPad kar: hatékony és kényelmes használat

### HOZZA KI A LEGTÖBBET MUNKANAPJÁBÓL AZ ÖN IGÉNYEINEK ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETÉNEK MEGFELELŐEN KIVÁLASZTHATÓ SPECIFIKÁCIÓKKAL

- Hatékony, karbantartást nem igénylő elsőtengely-felfüggesztés
- Az aktív mechanikus fülkerugózás egyszerű, mégis kiváló kényelmet kínál
- Az alapfelszereltségbe tartozó Bluetooth rádióknak köszönhetően több csatlakoztatási lehetőség áll rendelkezésre
- Akár 12 LED-es munkalámpa

# Az Ön igényeinek megfelelő specifikációk

Bármilyen területen használja  
tökéletes a felszereltség:



	Essential	Efficient	Exclusive
<b>Motor</b>			
AGCO POWER – 6,6 liter – Stage V	●	●	●
„Minden egyben” Stage V technológia	●	●	●
<b>Sebességváltó</b>			
<b>A</b> Power Control – Multifunkciós irányváltó kar	●	●	●
Jobb oldali irányváltó kar	○	○	●
T-alakú kar a vezérlőkonzolon	●	●	-
MultiPad kar a kartámaszba épített vezérlőkonzolon	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h 1500 ford./perc mellett)	○	○	○
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h 1800 ford./perc mellett)	●	●	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco dinamikus traktorvezérléssel (DTM)	-	○	○
C1 és C2 sebességtartó automatika	-	●	●
A sebességváltót fékezéskor üresbe kapcsoló funkció – „Clutch Effect” funkció	●	●	●
<b>Kezelői környezet</b>			
Manuálisan szabályozható légkondicionáló	●	●	-
Klímaberendezés automatikus szabályozással	-	○	●
Légrugós, elfordítható kezelőülés	○	●	-
Légrugós kezelőülés ülésfűtéssel és pneumatikus deréktámasz-állítással	○	○	●
Mechanikus fülkerugózás	○	●	-
<b>B</b> Aktív mechanikus fülkerugózás	-	○	●
FM vagy DAB (digitális) rádió, CD, MP3, Bluetooth-csatlakozás, USB és előlapi AUX-csatlakozó	●	●	○
Elektromosan állítható és fűthető, teleszkópos nagy látószögű tükrök	○	○	●
Speedsteer kormányfunkció	-	○	○
Radar és csúszásszabályozás	○	○	●
<b>C</b> 12 darabos munkalámpacsomag: LED-es nappali jelzőfényekkel	○	○	●

- Nem elérhető
- Alapfelszereltség
- Opcionális
- \* A piaci jogszabályoktól függően
- <sup>2</sup> MF 7715 S – MF 7718 S



	Essential	Efficient	Exclusive
<b>Kezelői környezet</b>			
<b>MF technológiák</b>			
<b>A</b> MultiPad ISOBUS munkaeszköz-vezérléssel MF Guide	-	○	○
<b>B</b> Novatel vevő – Méter alatti, vagy akár centiméteres pontosság	○	○	○
<b>B</b> Trimble vevő – Méter alatti, vagy akár centiméteres pontosság	○	○	○
MF szakaszvezérlés – akár 24 szakaszos vezérlés	○	○	○
MF Task Doc – Vezeték nélküli adatátvitel	○	○	○
<b>Alváz és hidraulika</b>			
Quadlink mellsőhíd-rugózás	○	●	●
Tolattyús szelepek mechanikus vezérlése	●	●	-
Elektromos működtetésű segédhidraulika-szelepek	-	○	●
Multifunkciós hidraulikus botkormány	-	○	○
Rakodó-előkészítéssel szerelt traktor multifunkciós botkormánnyal (mechanikus vezérlés)	○	○	○
Sorosító (power beyond) rendszer csatlakozókkal	○	○	●
Hátsó függesztőművű aktív szállításvezérléssel	●	●	●
Automatikus teljesítményleadó tengely	●	●	●
TLT-fordulatszám mechanikus kiválasztása	●	-	-
Automatikus vonóerő-kezelés (összkerékajítás és differenciálzár)	●	●	●
Hidraulikus felső függesztőkar a hátsó hárompont-függesztésen	○	○	○
<b>C</b> Integrált elülső függesztőmű (típustól függően, 3200 vagy 4000 kg-os teherbírás)	○	○	○
Integrált mellső TLT	○	○	○
<b>Kényelem</b>			
Automatikus áramtalanító kapcsoló	●	●	●
Standard szerszámosláda	●	●	●
Sárvédőre kihelyezett emelésvezérlő gombok	●	●	●
Sárvédőre kihelyezett TLT-indító/-megállító gomb	●	●	●
Segédhidraulika-szelepek vezérlője a sárvédőn	-	●	●
<b>Egyéb felszereltség</b>			
<b>(a műszaki adatok országonként eltérők lehetnek)</b>			
Kerékkel együtt elforduló elülső sárvédők	○	○	●
Pneumatikus pótkocsifékek*	●	●	●
Hidraulikus és pneumatikus pótkocsifékek*	○	○	○
ABS aljzat a pótkocsifék számára	○	○	○

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével, vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

<b>Motor</b>	
Motor típus	
Hengerek száma/szelepek száma/hengerűrtartalom	
Levegőellátás	
Befecskendezés típusa	
Ventilátortípus – Dyna-6/Dyna-VT sebességváltó	
Maximális teljesítmény	
A maximális teljesítményhez tartozó motorfordulatszám	
Maximális nyomaték 1500 ford./perc fordulatszámon	
Maximális teljesítmény EPM rendszerrel	
Maximális nyomaték EPM rendszerrel rpm1500 ford./perc fordulatszámon	
Üzemanyagtartály űrtartalma	
AdBlue® tartály űrtartalma	
<b>Dyna-6 váltó</b>	
Sebességfokozatok száma (Előre x Hátra)	
Minimális fordulatszámon 1400 ford./perc mellett	
40 Eco / SuperEco km/h sebességhez tartozó motorfordulatszám	
50 km/h* SuperEco, motorfordulatszám mellett, max. kerékátmérővel	
<b>Dyna-VT váltó</b>	
Típus	
Szántóföldi sebességtartomány	
Közúti sebességtartomány	
<b>Hátó függesztőmű és hidraulika</b>	
Alsó függesztőkarok típusa	
Maximális emelőképeség a karvegeknél	
Standard hidraulikarendszer	
Opcionális hidraulikarendszer	
Maximális nyomás	
Hátó segédhidraulika-szelepek maximális száma	

	<b>MF 7715 S</b>	<b>MF 7716 S</b>	<b>MF 7718 S</b>	<b>MF 7719 S</b>
	AGCO POWER „minden egyben” Stage V technológia			
db/db/cm <sup>3</sup>	6/4/6600			
	Turbófeltöltő elektromos wastegate szeleppel és töltőlevegő-visszahűtővel			
	Common rail (közös nyomócsöves)			
	Vistronic			
ISO LE (kW)	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)
Ford./perc	1950			
Nm	700	725	750	860
LE	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)
Nm	750	800	860	925
Liter	305	305	305	305
Liter	30	30	30	30
Előre x Hátra	24 x 24			-
km/óra	1,09			-
Ford./perc	1500 (650/65 R42)			-
Ford./perc	1800 (650/65 R42)			-
	Fokozatmentes váltómű			
km/óra	Előremenet: 0,03–28 km/h – Hátramenet: 0,03–16 km/h			
km/óra	Előremenet: 0,03–40 km/h – Hátramenet: 0,03–38 km/h – Előremenet: 0,03–50 km/h – Hátramenet: 0,03–38 km/h*			
Cat	Cat 3			
kg	7100 / 8100 / 9600		8100 / 9600	9600
l/perc	Terhelésérzékelő 110 l/perc			
l/perc	Zárt központú, terhelésérzékelős 190 l/perc			
Bar	200 (Dyna-VT)			
	4/5 (Dyna-VT)			

\* A piaci jogszabályoktól függően

## Méretetek

MF7715 S – MF 7719 S				
		Dyna-6	Dyna-VT	
A	Tengelytáv	m	2,88	
B	Teljes hossz az első függesztéstől a hátsó felfüggesztő karokig	mm	4928	
B	Teljes hossz az első függesztéstől a hátsó felfüggesztő karokig	mm	5604	
C	Magasság a hátsó tengely középpontjánál a fülke tetejéig	mm	2110	2144
D	Teljes magasság	mm	2985	3019



<b>TLT (hátsó)</b>
Motorfordulatszám
540/1000
540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT
Tengelyátmérő
<b>Független első függesztőműrendszer és mellső TLT</b>
Alsó függesztőkarok típusa
Maximális emelőképesség a karvégeknél
Első segédhidraulika-szelepek maximális száma
Motorfordulatszám 1000 ford./perc mellső TLT-fordulatszám mellett
<b>Kerekek és gumibroncsok</b> <b>(A teljes választék kapható. Érdeklődjön a márkakereskedőnél.)</b>
Első
Hátsó
Opcionális hátsó gumibroncsok
<b>Tömegadatok</b> <b>(Konfigurációtól függően változhat. Érdeklődjön a márkakereskedőnél.)</b>
Átlagos minimális tömeg a ballaszt és a tartozékok nélkül
Maximális járműössztömeg*

	<b>MF 7715 S</b>	<b>MF 7716 S</b>	<b>MF 7718 S</b>	<b>MF 7719 S</b>
Ford./perc	1980/2030	1980/2030	1980/2030	1980/2030
Ford./perc	1980/1530/2030/1570			-
Ford./perc	1870/1500/1900/1530			
hüvelyk	1 3/8" 6 és 21 bordás			
Cat	Cat 3			
kg	3200	3200	3200/4000	3200/4000
	2			
	1920	1920	1920	1920
	380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28	480/70 R28
	460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38	580/70 R38
	710/60 R42 – Számos változat elérhető, forduljon a Massey Ferguson helyi márkakereskedőjéhez			
kg	5800	5800	6300	6300
kg	12500	12500	14000	14000

⊕ ISO 14396 - Nem áll rendelkezésre \* Az adott országban érvényes, vonatkozó előírásuktól függően



## Üljön be Massey Ferguson traktorjába okostelefonja segítségével!

### 1. LÉPÉS

Használjon QR-olvasó alkalmazást. Töltse le ingyen az iTunesból vagy az Android Play Áruházból.



### 2. LÉPÉS

Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...



...és üljön be Massey Ferguson traktorjába.

### 3. LÉPÉS

Próbálja ki az élményt 2D-ben: mozgassa bármilyen irányba az okostelefont, vagy használja ujjait a képernyőn.



### 4. LÉPÉS

Élje át a teljesen 3D-s VR-megjelenítést: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-sisakját.





**MASSEY FERGUSON**  
**A world of experience. Working with you.**

[www.MasseyFerguson.co.uk](http://www.MasseyFerguson.co.uk)



[www.facebook.com/masseyfergusonuk](https://www.facebook.com/masseyfergusonuk)



[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)



[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.  
© AGCO SAS. 2019 | A-HU-16679/0419 | Magyar



Felelős erdőgazdálkodás