



TERMÉKEK



FARMTECH

A Farmtech d.o.o. vállalat egy a gyártás és fejlesztés területén nagy hagyományokkal rendelkező szlovén mezőgazdasági gépeket gyártó cég. Több mint 50 év tapasztalata mutatkozik meg a gyártásban alkalmazott technológiák használatában és a legújabb követelmények alapján gyártott gépek minőségében. Köszönhető ez a minőségre, precizitásra és alkalmazkodásra való törekvésnek. Az innovációk alapját a sokévi gyártási tapasztalat teremti meg.

A Farmtech, mint a modern technológiák specialistája, egytengelyes, kéttengelyes, háromtengelyes, tandemtengelyes, mulde illetve tolófalas traktorvontatású pótkocsikat, valamint univerzális szervestrágyaszórókat gyárt, melyeket Farmtech márkanéven forgalmaz.

A gyártás folyamata, valamint a Farmtech gyár összes terméke megfelelnek az európai minőségi követelményeknek és rendelkeznek CE jelöléssel. A gyár az ISO 9001 Minőségbiztosítási rendszert alkalmazza tevékenysége során és megfelel e rendszer minden követelményének. A termékeket ezenkívül számos tesztelésnek vetik alá, melyek során a terhelhetőségüket, ellenállásukat ellenőrzik, például a németországi DLG-teszt, illetve Profi-teszt.



**EDK**

típusú egytengelyes traktorvontatású pótkocsik

4

**ZDK**

típusú kéttengelyes traktorvontatású pótkocsik

6

**DDK**

típusú háromtengelyes traktorvontatású pótkocsi

8

**TDK**

típusú tandemtengelyes traktorvontatású pótkocsik

10

**DURUS**

univerzális mulde pótkocsi

12

**GRAVIS**

nagy teherbírású mulde pótkocsi

14

**FORTIS**

univerzális tolófalas pótkocsi

16

**MINIFEX**

típusú szervestrágyaszóró

18

**SUPERFEX**

típusú szervestrágyaszóró

20

**ULTRAFEX**

univerzális trágyaszórók

22

**MEGAFEX**

univerzális trágyaszórók

24

**VARIOFEX**

szóróberendezés speciális növényekhez

26



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Az oldalak egyszerű és biztonságos kezelése központi ill. kézi nyitással
- » Oldalfal emelő rugók a könnyebb kezelés érdekében
- » Lekerekített szélű, öntisztuló platólemez - abszolút rémentes záródás
- » Az oldalak többféle nyitási lehetősége



- » Alsó vagy felső kapcsolás
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutófék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer
- » Szín megrendelés szerint

EDK

TÍPUSÚ EGYTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

Az EDK jelzésű egytengelyes pótkocsik a műszaki megoldásaik révén kisebb szállítási feladatokra készültek. Jellemzőik az alacsony önsúly, robusztus kivitel, egyszerű kezelés, sokoldalúság, mozgékonyság, az alacsony súlypontú konstrukciónak köszönhetően.



- » A támasztóláb szériafelszereltség, opcióként mechanikus támasztóláb, hidraulikus támasztóláb vagy megerősített támasztóláb rendelhető
- » Fix, forgatható vagy reverzibilis vonószem vagy vonógömb



- » A parabolikus rugózásnak köszönhetően a pótkocsit könnyű vontatni, nem rángat, ezenkívül kisebb terhelés esetén nincs kilengés hirtelen elindulás és fékezés közben



EDK	500	650	800
Összsúly	5000 kg	6500 kg	8000 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	1100 kg	1500 kg	1850 kg
Raksúly	3900 kg	5000 kg	6150 kg
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	4670 x 1920 x 1513 mm	5194 x 2160 x 2061 mm	5850 x 2330 x 2242 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	3000 x 1760 mm	3490 x 2000 mm	4150 x 2160 mm
Oldalfalmagasság	500 mm	500+500 mm	500+500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Térfogat	4,3 m ³	7,0 m ³	9,0 m ³
Nyomtáv	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Négyszögletes tengely	60 mm	70 mm	80 mm
Vonófej max. terhelése	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Gumiméret	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	15.0/55-17
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes	kétvezetékes	kétvezetékes
Magkieresztő nyílás	350 x 190 mm	390 x 240 mm	390 x 240 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)
Munkahenger magassága	1070 mm	1200 mm	1700 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°
Szükséges olajmennyiség	6,7 l	7,0 l	10,6 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 23 kW / 30 LE	> 29 kW / 39 LE	> 36 kW / 48 LE
Oldalfal tehermentesítő rugók	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Központi nyitás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RENDELHETŐ OPCIÓK	500	650	800
Gumizás	15.0/55-17	15.0/55-17 19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5	19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5
Rugózás	parabolikus	parabolikus	parabolikus
Hátsó vonófej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50 mm átmérőjű forgatható vonószem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechanikus/hidraulikus / erősített támasztóláb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ráfutófék	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulikus fék / szabályzóval	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kétvezetékes légfék	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulika felszerelés második pótkocsi vontatáshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HARDOX® platólemez	3 mm	4 mm	4 mm
Oldalmagasság (széria helyett)	500+500 mm	500 mm	500 mm / 600+600 mm
Harmadik magasító	500 mm	500 mm	500 mm
Oldalfal külső merevítés / oldalfal emelő rugók	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✗ Nem rendelhet



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es platólemez
- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra)
- » Krómozott teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Oldalak többféle nyitási lehetősége
- » Oldalak központi nyitása
- » Oldalfal tehermentesítő rugók
- » Leszerelhető hátsó oszlopok
- » Szélesedő plató a 8 t-től nagyobb raksúly esetén, kiépítés oldalak erősítéséhez
- » Oldalfeszítő lánc
- » Magkieresztő nyílás
- » Stabil lépcső elől
- » Kerékkitámasztó ékek
- » Második pótkocsi vontatási lehetőség
- » Előírások szerinti elektromos kiépítés
- » 12 V-os elektromos rendszer
- » Kézfék
- » Y-vonórúd
- » Vonófej
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutó-fék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer

ZDK

TÍPUSÚ KÉTTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

A ZDK jelzésű kéttengelyes pótkocsi maximális biztonságot nyújtanak még szélsőséges feltételek mellett is. A széles típusválaszték és a felépítmények 30 m³-ig terjedő raktérfogata mindenféle szállítási feladatra alkalmassá teszik a pótkocsikat kis- és nagyüzemi körülmények között is. A kéttengelyes pótkocsi fő jellemzői a sokoldalúság és praktikum.



» CanAgro gyártmányú hátsó csigás rakodó (hidromotor meghajtású és hidraulikus csukású - különböző méretben és teljesítménnyel) az ömlesztett anyagok átrakására



» Opció: a megerősített Y-vonórúd még nagyobb mozgékonyt biztosít, különösen szűk hely esetén



ZDK	800	1100	1400	1500	1600	1800
Összsúly (technikai tömeg)	8000 kg	11000 kg	14000 kg	15000 kg	16000 kg	18000 kg (20000 kg)
Önsúly (felszereltségfüggő)	2400 kg	2500 kg	3700 kg	3700 kg	3800 kg	4700 kg
Raksúly	5600 kg	8500 kg	10300 kg	11300 kg	12200 kg	13300 kg
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	6600 x 2315 x 2210 mm	6600 x 2315 x 2410 mm	6915 x 2450 x 2560 mm	6915 x 2450 x 2560 mm	7090 x 2455 x 2570 mm	7280 x 2550 x 3370 mm
Felépítmény belső méretei (ho x sz)	4510 x 2060/2160 mm	4510 x 2060/2160 mm	4950 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	5250 x 2416 mm
Oldalfalmagasság	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm	800+600 mm	800+800 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1150 mm	1150 mm	1335 mm	1335 mm	1335 mm	1390 mm
Térfogat	10,0 ~ 16,0 m ³	12,0 ~ 18,0 m ³	14,0 ~ 24,0 m ³	16,0 m ³	16,0 ~ 24,0 m ³	21,0 ~ 30,0 m ³
Nyomtáv	1740 mm	1740 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1950 mm
Négyszögletes tengely	70 mm	70 mm	90 mm	90 mm	90 mm	120 mm
Forgószámoly átmérője	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	15.0/55-17	15.0/55-17	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Fékkrendszer - légfék	ráfutófékes	kétvezetékes	kétvezetékes	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes	kétvezetékes ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 240 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)
Munkahenger magassága	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 48°
Szükséges olajmennyiség	10,6 l	10,6 l	25,2 l	25,2 l	25,2 l	25,2 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 36 kW / 48 LE	> 50 kW / 66 LE	> 63 kW / 84 LE	> 63 kW / 84 LE	> 68 kW / 91 LE	> 81 kW / 109 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus
Oldalfal tehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	✓	☑
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Háromszögletű első és hátsó magasító	☑	☑	✓	✓	✓	✓

RENDELHETŐ OPCIÓK	800	1100	1400	1500	1600	1800
Gumizás	12.5/80-18 15.0/70-18 355/60 R18	12.5/80-18 15.0/70-18 355/60 R18	425/65 R22.5 435/50 R19.5 500/45-22.5 500/45 R22.5	✗	425/65 R22.5 435/50 R19.5 500/45 R22.5	425/65 R22.5 435/50 R19.5 445/65 R22.5 550/45-22.5 560/45 R22.5
40 km/h kivétel	☑	☑	✓	✓	✓	✓
Kétvezetékes légfék ALB-vel	✗	☑	✓	✓	✓	✓
Y-vonórúd	✗	✗	☑	✗	☑	☑
Hátsó vonófej	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Felépítmény méretei	✗	✗	4950 x 2406 mm	✗	4950 x 2406 mm	✗
Oldalmagasság (széria helyett)	600+600 mm	500+500 mm	800+600 mm	✗	✗	800+600 mm
Harmadik magasító	500 / 600 mm	500 / 600 mm	600 mm	✗	600 mm	600 mm
Siló oldalfalak - kézi/hidraulikus ajtó	☑	☑	☑	✗	☑	☑
Répbillentő lemez 400 mm-es	✗	✗	☑	✗	☑	☑
Ponyva kezelőpódiummal	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	☑	☑	☑	✗	☑	☑

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » Három robusztus tengely, 40 illetve 60 km/h kivitel
- » Oldalfal emelő rugók a könnyebb kezelés érdekében
- » A parabolikus rugózás szavatolja a maximális terhelhetőséget és biztonságot
- » Hosszanti oldalak középen oszloppal
- » Stabil leszerelhető oszlopok biztosítják az oldalak egyszerű és biztonságos zárását
- » Háromszögletű első és hátsó magasztó
- » Csúszásgátló lépcső és kezelőpódium – a ponyva biztonságos kezelése érdekében
- » A felszerelt sárvédők megakadályozzák a pótkocsi szennyeződését
- » Hátsó aláfutásgátló

DDK

TÍPUSÚ HÁROMTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSI

A korszerű gazdálkodás megköveteli az eszközök kiváló minőségét és hosszú élettartamát. A DDK háromtengelyes pótkocsi teljes egészében megfelel a minőségi, terhelhetőségi és felszereltségi követelményeknek. A pótkocsi különösen alkalmas hosszabb távú szállításokra, lenyűgöz a nagy terhelhetősége, egyszerű kezelése, hasznossága. Biztonságos és kimagasló a használati értéke.



- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra), oldalak többféle nyitási lehetősége, lekerekített szélű, öntisztuló platólemezzel – abszolút résmentes záródás
- » Opció: könnyen hozzáférhető, alváz alá szerelt pótkeréktartó



- » Stabilitás és terhelhetőség még szélsőséges munkafeltételek mellett is
- » Két darab krómozott ötfokozatú teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Optimális billentési szög a gyors és biztonságos leürítés érdekében



DDK	2400
Összsúly (technikai tömeg)	24000 kg (27000 kg)
Önsúly (felszereltségfüggő)	7000 kg
Raksúly	17000 kg
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	9540 x 2550 x 3440 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	7300 x 2416 mm
Oldalfalmagasság	800+800 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1400 mm
Térfogat	30,0 ~ 40,0 m ³
Nyomtáv	1950 mm
Négyszögletes tengely	120 mm
Forgószámoly átmérője	1100 mm
Max. sebesség	40 km/h
Gumiméret	385/65 R22.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	2 x 5 (60/75/90/105/120 mm)
Munkahenger magassága	3000 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 48°
Szükséges olajmennyiség	45,0 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 108 kW / 145 LE
Rúgózott alváz	parabolikus
Oldalfal tehermentesítő rugók	<input checked="" type="checkbox"/>
Központi nyitás	<input checked="" type="checkbox"/>
Háromszögletű első és hátsó magasító	<input checked="" type="checkbox"/>

RENDELHETŐ OPCIÓK	2400
Gumizás	425/65 R22.5 550/45-22.5 560/45 R22.5
Pótkerék tartóval	<input checked="" type="checkbox"/>
Billentés saját hidraulika rendszerrel	<input checked="" type="checkbox"/>
Y-kivitelű vonórúd	<input checked="" type="checkbox"/>
Leszerelhető hátsó lámpavédő	<input checked="" type="checkbox"/>
Hátsó vonófej	<input checked="" type="checkbox"/>
Harmadik magasító	600 mm
Kétoldali hidraulikus nyitás	<input checked="" type="checkbox"/>
Ponyva kezelópódiummal	<input checked="" type="checkbox"/>
Dupla magkieresztő nyílás	<input checked="" type="checkbox"/>
Magkieresztő toldat / magkieresztő toldat az oldal teljes szélességében	<input checked="" type="checkbox"/>
Magkieresztő csőtoldat	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Szériafelszerelés Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es platólemez
- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra)
- » Krómozott teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Oldalak többféle nyitási lehetősége
- » Magas (standard - rugók a tengely felett) illetve alacsony kivitel (az alváz alatti rugók optimális használatot biztosítanak és megakadályozzák a gumik kopását)
- » Oldalak központi nyitása
- » Oldalfal tehermentesítő rugók
- » Leszerelhető hátsó oszlopok
- » Szélesedő plató a 8 t raksúlytól, kiépítés oldalak erősítéséhez
- » Oldalfeszítő lánc
- » Magkieresztő nyílás
- » Stabil lépcső elöl
- » Kerékkitámasztó ékek
- » Második pótkocsi vontatási lehetőség
- » 12 V-os elektromos rendszer
- » Kézfék
- » Alsó vagy felső kapcsolás
- » Állítható támkerék illetve támasztóláb
- » Vonófej
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutófék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer

TDK

TÍPUSÚ TANDEMTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

A TDK típusú pótkocsik a rugalmasságot és sokoldalúságot előnyben részesítő felhasználók részére készülnek. A tandem alváznak köszönhetően alkalmazkodik még az extrém terepviszonyokhoz is, így garantálja a közlekedés, valamint a le- és felrakodás maximális biztonságát. Az egyébként is jelentős térfogat tovább növelhető, ezenkívül felszerelhető hidraulikus hátsó oldal nyitással.



- » Pótkocsik kommunális felhasználásra
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es HARDOX® platólemez, a magas terhelhetőség és mechanikus ellenállás érdekében



- » Szélesedő plató, erősített, oszlopok nélküli oldalfalak, elöl tehermentesítő rugók
- » Silómagasító - megerősített oldalak külső peremmel, hidraulikus emeléssel

TDK	800	900	1100	1300	1500	1800	2000
Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg)	8000 kg	9000 kg	11000 kg	13000 kg	15000 kg	18000 kg	20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)
Önsúly (felszereltségfüggő)	2600 kg	2300 kg	2800 kg	3000 kg	3100 kg	3900 kg	5600 kg
Raksúly	5400 kg	6700 kg	8200 kg	10000 kg	11900 kg	14100 kg	14400 kg / 15400 kg*
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	6190 x 2300 x 2100 mm	5830 x 2330 x 2100 mm	6180 x 2310 x 2200 mm	6180 x 2450 x 2240 mm	6180 x 2450 x 2240 mm	6700 x 2450 x 2520 mm	7140 x 2550 x 3200 mm
Felépítmény belső méretei (ho x sz)	4510 x 2200/2300 mm	4150 x 2160 mm	4510 x 2200/2300 mm	4510 x 2200/2300 mm	4510 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	5250 x 2416 mm
Oldalfalmagasság	500+500 mm	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm	800+800 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1020 mm	1000 mm	1020 mm	1040 mm	1040 mm	1280 mm	1400 mm
Térfogat	10,0 ~ 16,0 m ³	9,0 ~ 16,0 m ³	12,0 ~ 18,0 m ³	13,0 ~ 20,0 m ³	13,0 ~ 20,0 m ³	16,0 ~ 24,0 m ³	21,0 ~ 30,0 m ³
Nyomtáv	1740 mm	1650 mm	1740 mm	1750 mm	1750 mm	1850 mm	1950 mm
Négyszögletes tengely	70 mm	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm	120 mm	130 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	1600 kg	1500 kg	1700 kg	2000 kg	2000 kg	1900 kg	2000kg/3000kg*
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	15.0/55-17	15.0/55-17	15.0/55-17	19.0/45-17	19.0/45-17	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Fékrendszer - légfék	ráfutófékes	kétvezetékés	kétvezetékés	kétvezetékés	kétvezetékés	kétvezetékés ALB-vel	kétvezetékés ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 240 mm	390 x 240 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	5 (60/75/90/105/120 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	5 (60/75/90/105/120 mm)	5 (60/75/90/105/120 mm)	5 (75/90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	5 (90/105/120/140/160 mm)
Munkahenger magassága	1850 mm	1700 mm	1875 mm	1875 mm	1875 mm	2000 mm	2500 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 45°	45° / 45°	45° / 50°	45° / 50°	45° / 50°	45° / 45°	45° / 45°
Szükséges olajmennyiség	14,0 l	10,6 l	18,6 l	14,0 l	20,2 l	25,2 l	35,9 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 36 kW / 48 LE	> 41 kW / 54 LE	> 50 kW / 66 LE	> 59 kW / 78 LE	> 68 kW / 91 LE	> 81 kW / 109 LE	> 90 kW / 121 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus
Oldalfal tehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☑
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Háromszögletű első és hátsó magasító	☑	☑	☑	☑	☑	✓	✓

RENDELHETŐ OPCIÓK	800	900	1100	1300	1500	1800	2000
Gumizás	19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5	19.0/45-17 355/60 R18	19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5 500/50 R17	355/60 R18 435/50 R19.5 445/45 R19.5 500/50 R17	355/60 R18 435/50 R19.5 445/45 R19.5 500/50 R17	435/50 R19.5 500/45 R22.5 560/45 R22.5 620/40 R22.5	425/65 R22.5 445/65 R22.5 500/60-22.5 550/60-22.5 560/60 R22.5 600/50-22.5 600/50 R22.5
40 km/h kivitel / kétvezetékés légfék ALB-vel	☑ ✘	☑	☑	☑	☑	✓	✓
Alsó kapcsolat - vonószem / gömbfej	✘	✘	☑	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus támasztóláb / Y-kivitel	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ✓
Hátsó vonófej	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
HARDOX® platólemez	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Felépítmény méretei	✘	✘	4510 x 2060/2160 mm	4510 x 2406mm	4510 x 2406 mm	4950 x 2416 mm	5250 x 2320/2416 mm
Oldalmagasság (széria helyett)	600+600 mm	500 mm / 600+600 mm	600 mm / 500+500 mm	500+500 mm / 600 mm / 800+600 mm	600 mm / 800+600 mm	600+600 mm / 800+800 mm	800+600 mm
Harmadik magasító	500 / 600 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Siló oldalfalak - hidraulikus ajtó	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Toldat / csótoldat a magkieresztő nyíláshoz	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✘ Nem rendelhet



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Négy különböző modell 16-33 t össztömeggel
- » A felépítmény 4 illetve 5 mm vastagságú platólemezről készült
- » Rendkívül nagy raktérfogat
- » Robusztus tandem vagy tridem alváz, parabolikus rugózás
- » Alsó vagy felső kapcsolás
- » Y-kivitelű hidraulikus támasztóláb
- » Hátsó ajtó abszolút szembiztos záródással, mely a hidroakkumulátor miatt teljesen biztonságos
- » Saját 120 l-es olajtartály - tandem kivitelnél opció, tridem kivitelnél szériafelszereltség
- » Hidraulikus fék fékerő szabályzóval és biztonsági szeleppel (ALB) vagy kétvezetékes légfékrendszer ALB-vel

DURUS

UNIVERZÁLIS MULDE PÓTKOCSI

A DURUS univerzális mulde pótkocsi a Farmtech fejlesztő mérnökei sokévi tapasztalatának az eredménye és többféle műszaki innovációt tartalmaz. Funkcionalitása és egyszerű kezelhetősége, kivételes teljesítménye, magas komfortja, valamint nagy teherbírású, kiváló minőségű alkotórészek felhasználása miatt a DURUS használata a jövőben is gazdaságos és hatékony lesz.



- » Krómozott ötfokozatú teleszkópos munkahenger (DURUS 3000-nél kettő), amely 50 fokos billentési szöveget tesz lehetővé
- » Y-kivitelű hidraulikus támasztóláb
- » A magasabb terhelhetőség érdekében kis önsúly



- » 4 mm vastagságú, sima felületű és szélesedő plató (+100 mm) a szállított anyag biztonságos leürítése érdekében
- » A hátsó hidraulikus ajtó két hidraulikus munkahenger segítségével résmentesen záródik



DURUS	1600	1800	2000	3000
Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg)	16000 kg	18000 kg	20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)	33000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	4200 kg	4700 kg	5900 kg	9000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	11800 kg	13300 kg	14100 kg / 15100 kg*	24000 kg*
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	7200 x 2550 x 2470 mm	7200 x 2550 x 2600 mm	7950 x 2550 x 2880 mm	9800 x 2550 x 3020 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	5400 x 2200/2300 mm	5400 x 2200/2300 mm	6000 x 2200/2300 mm	8000 x 2200/2300 mm
Oldalfalmagasság	1250 mm	1250 mm	1500 mm	1500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1220 mm	1350 mm	1430 mm	1520 mm
Térfogat	15,0 ~ 20,0 m ³	15,0 ~ 22,0 m ³	20,0 ~ 32,0 m ³	28,0 ~ 45,0 m ³
Tengely	kettő	kettő	kettő	három
Nyomtáv	1850 mm	1950 mm	1950 mm	2100 mm
Négyzetleges tengely	120 mm	120 mm	130 mm	150 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg	2000 kg	2000 kg / 3000 kg*	3000 kg*
Max. sebesség	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	550/45-22.5	550/60-22.5	550/60-22.5	600/55-26.5
Fékkormány - légfék	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 390 mm	390 x 390 mm	390 x 390 mm	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	5 (75/90/105/120/140 mm)	5 (75/90/105/120/140 mm)	5 (90/105/120/140/160 mm)	2 x 5 (75/90/105/120/140 mm)
Munkahenger magassága	2500 mm	2500 mm	2500 mm	3500 mm
Billentés szöge hátra	50°	50°	50°	50°
Szükséges olajmennyiség	26,9 l	26,9 l	35,9 l	saját olajtartály 120,0 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 72 kW / 97 LE	> 81 kW / 109 LE	> 90 kW / 121 LE	> 149 kW / 199 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus

RENDELHETŐ OPCIÓK	1600	1800	2000	3000
Gumizás	385/65 R22.5 445/65 R22.5 550/45-22.5 620/40 R22.5	385/65 R22.5 445/65 R22.5 560/60 R22.5 600/50 R22.5 600/50-22.5 620/40 R22.5	425/65 R22.5 445/65 R22.5 550/60-22.5 560/60-22.5 560/60 R22.5 600/50 R22.5 600/55-22.5 600/55-26.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/40 R22.5	560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Felső kapcsolás	✓	✓	✓	☑
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej	☑	☑	☑	✓
Önbeálló hátsó tengely	✗	☑	☑	✓
Kényszerkormányzott tengely	✗	✗	☑	☑
HARDOX® platólemez	☑	☑	✗	✗
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra	☑	☑	☑	☑
Bal oldalra billentés	✗	✗	☑	☑
Magasított oldalak - elől védőrács	500 mm	500 / 600 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm
Dönthető homlokfal és védőrács	☑	☑	☑	☑
Ponyvaszett kezelőpódiummal	☑	☑	☑	☑
Cramaro ponyva / Flip-Tarp ponyvarendszer	☑	☑	☑	☑

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✗ Nem rendelhet

HARDOX®
 IN MY BODY

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Mulde felépítmény HARDOX®-lemezről
- » Oldalak teljesen résmentes záródása
- » Alacsony önsúly a robusztus konstrukciónak köszönhetően
- » Megerősített alváz a nagyobb terhelés érdekében
- » Hidraulikusan magasra nyitható hátfal
- » Nagyméretű, négyfokozatú emelő munkahenger
- » Központi zsírzás
- » Rugózott vonórúd
- » Hidraulikus mozgatású aláfutógátló
- » Magas minőség és biztonság
- » Egyszerű kezelés és fejlett technológia

GRAVIS

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MULDE PÓTKOCSI

A mai gazdaságokban az ömlesztett termények szállítása mellett egyre gyakrabban jelentkezik az igény nehéz ömlesztett anyagok, pl. homok, sóder, föld, építési törmelék, újrahasznosítható anyagok szállítására, ezért a professzionális gazdálkodók és a szolgáltató cégek járműparkjaikat egy sokkal szélesebb anyagspektrumhoz igyekeznek igazítani. Következésképpen a GRAVIS egy erőteljes, tartós gép üzemi felhasználásra. A rendkívül robusztus felépítés és a mulde kivitel mintegy 26 t technikai raksúlyt tesznek lehetővé. A magas minőségű, kopásálló anyagok felhasználása a pótkocsinak hosszú élettartamot szavatol. A nagy értékű szériafelszereltség, valamint az opciók széles választéka biztosítja, hogy a felhasználó a legnehezebb munkakörülmények között is ellenőrzés alatt tudja tartani a járműszerelvényt.



- » A négyfokozatú homlokfali billentő munkahenger beépítése kategóriájában legerősebb
- » A futómű és felépítmény központi zsírzása



- » Maximális talajkövetés a központi csapágyazású hibás tengelycsoportnak köszönhetően
- » Billentés szöge 55° a tapadós anyagok biztonságos leürítése érdekében



GRAVIS	2000
Összsúly (technikai tömeg)	21000 kg (33000 kg)
Önsúly (felszereltségfüggő)	6900 kg
Raksúly	14100 kg (24100 kg)
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	7580 x 2550 x 2876 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	5250 x 2300 mm
HARDOX® platólemez/oldalfal	8 / 6 mm
Oldalfalmagasság	1220 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1400 mm
Térfogat	15,0 m ³
Futómű	himbás tandem
Nyomtáv	1950 mm
Négyszögletes tengely	150 mm
Vonófej max. terhelése	3000 kg
Alsó kapcsolat gömbfej	K80
Max. sebesség	40 km/h
Gumiméret	600/55 R26.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	4 (69/88/107/126 mm)
Munkahenger magassága	5100 mm
Billentés szöge hátra	55°
Szükséges olajmennyiség	38,0 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 95 kW / 127 LE

RENDELHETŐ OPCÍÓK	2000
Gumizás	600/65 R23 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Kétvezetékes légfék ALB-vel	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulikus támasztóláb Y-kivitelben	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulikusan felhajtható hátsó aláfutásgátló	<input checked="" type="checkbox"/>
Vonószem D50mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Gömbfej K80	<input checked="" type="checkbox"/>
Hátfal nyitáshatároló	<input checked="" type="checkbox"/>
Automata központi zsírzó	<input checked="" type="checkbox"/>
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra	<input checked="" type="checkbox"/>



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK 

- » Robusztus felépítmény a legnehezebb feladatok elvégzéséhez
- » A tolófalas ürítésnek köszönhetően maximálisan gyors ürítés
- » A felépítmény és a tolófal között tökéletes záródás jó minőségű tömítéssel
- » A térfogatnövelő hátsó ajtó, illetve az opcionálisan választható szórószerkezet gyorsan és egyszerűen átszerelhető, így a pótkocsi többféle célra használható
- » Magas raksúly a hatékony szállítás érdekében
- » Stabil futómű lengéscsillapítókkal a maximális kényelem érdekében
- » Hidraulika funkciók elektrohidraulikus távvezérléssel
- » A lehető legnagyobb rugalmasság a cserélhető hátfalak következtében

FORTIS

UNIVERZÁLIS TOLÓFALAS PÓTKOCSI

A FORTIS univerzális tolófalas pótkocsi mindenben megfelel az Ön elvárásainak, és elsősorban a nagyobb gazdaságok és szolgáltató cégek részére készült. Ez a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő univerzális szállítójármű a korszerű mezőgazdasági termelésben nyújt segítséget, többek között biomassza szállítására és trágyaszórásra is alkalmas.



- » A lehordószerkezet meghajtása fokozatmentes szabályzással, hidromotor segítségével történik (FORTIS 3000-nél 2 db)
- » Előre - hátra mozgó tolófal
- » A különféle anyagok gyors és hatékony leürítését négy 14 x 50 mm-es lehordólánc biztosítja, megosztott terheléssel (láncként 25 t)

- » Felszerelt trágyaszóró berendezés esetén a tolófal mozgása a vezérlőpanelen követhető figyelemmel, standard silóajtó esetén a tolófal a traktorfülkéből irányítható, ami a fal gyors mozgását teszi lehetővé, így az olaj kevésbé melegszik fel
- » A silóajtó, illetve a standard vagy univerzális szórószerkezet leszerelése egyszerűen elvégezhető



FORTIS	2200	3000
Összsúly (felső / alsó*)	22000 kg / 23000 kg*	33000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	7000 kg	10000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	15000 / 16000 kg*	23000 kg*
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	9840 x 2550 x 3730 mm	11830 x 2550 x 3730 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	7000 x 2220 mm	9000 x 2220 mm
Oldalfalmagasság	1500+500 mm	1500+500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1470 mm	1470 mm
Térfogat	35,0 m ³	45,0 m ³
Tengely	kettő	három
Nyomtáv	2100 mm	2100 mm
Négyszögletes tengely	150 mm	150 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg / 3000 kg*	3000 kg*
Max. sebesség	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	600/55-26.5	600/55-26.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	2220 x 2000 mm	2220 x 2000 mm
Lehordóláncok	2 x 2 (14 x 50 mm)	2 x 2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 129 kW / 173 LE	> 193 kW / 259 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus
Önbeálló hátsó tengely	hátsó	első és hátsó

RENDELHETŐ OPCIÓK	2200	3000
Gumizás	600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5	600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Felső kapcsolás	✓	☑
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej	☑	✓
Kényszerkormányzott tengely	☑	☑
Aktív hidraulikus rugózás	✘	☑
Hidraulikus támasztóláb Y-kivitelben (felső kapcsolás)	☑	☑
Automata központi zsírzó	☑	☑
Cramaro ponyva / Quick-Cover ponyva	☑	☑
Függőleges szórószerkezet 4 tépőhengerrel, HARDOX® késekkel, hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses irányítással - szórás szélesség 12 m	☑	☑
Univerzális szórószerkezet 3 vízszintes hengerrel, HARDOX® késekkel, hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses irányítással - szórás szélesség 25 m	☑	☑



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Az extra széles nyomtáv és alacsony felépítés biztosítja a nagyfokú stabilitást
- » Különösen erős tengelyek
- » Átgondolt trapéz formájú V-alváz a nagy teherbírás és a biztonságos vontatás érdekében
- » Védőrács a vontató erőgép szennyeződése ellen
- » Négy függőleges szóróhengerrel és fogazott HARDOX® késekkel szerelt szórószerkezet
- » Multiplex impregnált rétegelt lemezből készült plató
- » WALTERSCHEID kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

MINIFEX

TÍPUSÚ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

A széles nyomtávnak és az extrém alacsony felépítésnek köszönhetően a MINIFEX szervestrágyaszóró leginkább hegyi használatra alkalmas, ezenkívül kiemelkedően alacsony az önsúlya is. A kiváló minőségű tengelyek az alacsony súlypontú konstrukcióval együtt nagyfokú stabilitást, ugyanakkor mozgékonyt tesznek lehetővé. Emellett a hátul elhelyezett tengelyek gondoskodnak a teher egyenletes eloszlásáról, valamint a fajlagosan nagy vonórúd terhelésről.

A folyamatos, csavarodásmentes felépítés biztosítja a terhelhetőséget, munkabiztonságot és a hosszú élettartamot.



» A négy függőleges szóróhengerrel és fogazott Hardox késekkel szerelt standard szórószerkezet egyenletes anyagkiszórást eredményez még a nehezebben kiszórható, kemény, összetömörödött istállótrágya esetén is, 6 m szélességig



» Nagy szakítószilárdságú lehordóláncok és magas minőségű acélból készült lehordólécek továbbítják az anyagot a szórószerkezetbe, ezáltal maximális az üzemi biztonság még nehezen kiszórható anyagok esetén is (szakítószilárdság 8 t lánconként)



MINIFEX	500	550
Összsúly	5000 kg	5500 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	1300 kg	1400 kg
Raksúly	3700 kg	4100 kg
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	5000 x 2490 x 2170 mm	5400 x 2490 x 2170 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	3200 x 1600 mm	3600 x 1600 mm
Oldalfalmagasság	500 mm	500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	830 mm	830 mm
Térfogat	2,6 ~ 5,2 m ³	2,9 ~ 5,8 m ³
Nyomtáv	2100 mm	2100 mm
Négyszögletes tengely	60 mm	60 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése	1000 kg	1250 kg
Max. sebesség	10 km/h, 25 km/h	10 km/h, 25 km/h
Gumiméret	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Fékrendszer – légfék	egyvezetékes	egyvezetékes
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	1600 x 900 mm	1600 x 900 mm
Lehordóláncok	2 (8 x 31 mm)	2 (8 x 31 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Nagy szögkitérésű kardántengely (dupla csuklós)	✓	✓
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 29 kW / 39 LE	> 32 kW / 43 LE
Standard szórószerkezet	✓	✓
Szórás szélesség	6 m-ig	6 m-ig

RENDELHETŐ OPCIÓK	500	550
Gumizás	13.0/55-16 15.0/55-17 19.0/45-17	13.0/55-16 15.0/55-17 19.0/45-17
Hidraulikus fék	☑	☑
Kétvezetékes légfék rendszer	☑	☑
Alsó kapcsolás	☑	☑
Oldalmagasítók	☑	☑
Hátsó mechanikus nyitású védőburkolat	☑	☑
Hátsó hidraulikus nyitású védőburkolat	☑	☑
Hidraulikus adagoló ajtó	☑	☑
Elektro-hidraulikus vezérlés	☑	☑



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Robusztus szerkezet a legnehezebb munkafeltételek esetére
- » A szórószerkezet hajtása biztonsági tengelykapcsolóval (Nocken) ellátott kardánnal történik.
- » Gazdaságos használat a kiváló ár/érték aránynak köszönhetően
- » Széles modellválaszték
- » Hidraulikus mozgatású adagoló-ajtó
- » Standard vagy univerzális szórószerkezet
- » A szórószerkezet gyors és egyszerű leszerelése

SUPERFEX

TÍPUSÚ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

A robusztus, erős, kompakt és rendkívül megbízható SUPERFEX típusú szervestrágyaszórók az összes gazdaság számára megfelelőek lehetnek, mivel egyenletes és minőségi trágyaszórást biztosítanak. Jellemzőik a magasfokú hatékonyság, ellenállóság, precizitás és egyszerű kezelés, karbantartás. Mindegyik típus rendkívül gazdag szériafelszereltséggel rendelkezik, így felhasználók számára magas értéket képviselnek.



» Standard szórószerkezet – négy függőleges szóróhenger kopásálló HARDOX® minőségű késekkel szerelve, 9 m-es szóróasszélesség



» Univerzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 22 m-es szóróasszélesség



SUPERFEX	600	700	800	1000	1200
Összsúly	6200 kg	7000 kg	8000 kg	10000 kg	12000 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	1800 kg	1900 kg	2200 kg / 2600 kg*	2700 kg / 3100 kg*	2800 kg / 3200 kg*
Raksúly	4400 kg	5100 kg	5800 kg / 5400 kg*	7300 kg / 6900 kg*	9200 kg / 8800 kg*
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	5550 x 2050 x 2390 mm	6000 x 2075 x 2680 mm	7000 x 2150 x 2540 mm	7000 x 2100 x 2600 mm	7000 x 2100 x 2600 mm
Felépítmény belső méretei (ho x sz)	3800 x 1800 mm	4200 x 1800 mm	5000 x 1800 mm	5000 x 1800 mm	5000 x 1800 mm
Oldalfalmagasság	500 mm	500 mm	500+500 mm	500+500 mm	500+500 mm
Platómagasság	1060 mm	1120 mm	1190 mm	1190 mm	1265 mm
Térfogat	3,4 ~ 8,0 m ³	3,8 ~ 8,8 m ³	9,0 ~ 10,5 m ³	9,0 ~ 10,5 m ³	9,0 ~ 10,5 m ³
Tengely	egy	egy	egy	kettő	kettő
Nyomtáv	1600 mm / 1700 mm	1600 mm / 1650 mm	1650 mm	1650 mm	1700 mm
Négyszögletes tengely	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése	1000 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Gumiméret	11.5/80-15.3	15.0/55-17	19.0/45-17	19.0/45-17	500/50-17
Fékrendszer - légfék	egyvezeték	egyvezeték	egyvezeték	kétvezeték	kétvezeték
Nyílás mérete a szórószerkezetenél	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm
Lehordóláncok	2 (10 x 31 mm)	2 (10 x 31 mm)	2 x 2 (10 x 31 mm)	2 x 2 (10 x 31 mm)	2 x 2 (10 x 31 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Nagy szögkiterésű kardántengely (dupla csuklós)	✓	✓	✓	✓	✓
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 36 kW / 49 LE	> 41 kW / 55 LE	> 47 kW / 63 LE	> 59 kW / 78 LE	> 70 kW / 94 LE
Standard szórószerkezet	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzális szórószerkezet	✗	✗	☑*	☑*	☑*
Hátsó védőburkolat hydr. nyitással	✓	✓	✓	✓	✓
Szórászélesség	6 m-ig	6 m-ig	9 m-ig / 22 m-ig*	9 m-ig / 22 m-ig*	9 m-ig / 22 m-ig*

RENDELHETŐ OPCIÓK	600	700	800	1000	1200
Gumizás	13.0/55-16 15.0/55-17 19.0/45-17	19.0/45-17 500/50-17 500/50 R17	500/50-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 550/45-22.5	500/50-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5	19.0/45-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 550/45-22.5
40 km/h kivitel	✗	✗	☑	☑	☑
Hidraulikus fék	☑	☑	☑	☑	☑
Kétvezeték légfékrendszer	☑	☑	☑	☑	☑
Harmadik magasító	☑	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus nyitítás függőlegesen mozgó ajtó a szórószerkezet előtt	☑	☑	☑	☑ ✓*	☑ ✓*
Elektro-hidraulikus vezérlés	☑	☑	☑	☑	☑

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Egész évben használható mint szervestrágyaszóró vagy silószállító pótkocsi
- » A leszerelhető szórószerkezet egyenletes szórásképet garantál
- » A homlokfogaskerekkel szerelt hidromotor maximális nyomatókat biztosít
- » A magasított oldalfalakra impregnált fából készült élvédők vannak szerelve, melyek biztonságosabb berakodást eredményeznek, valamint megakadályozzák az oldalak sérülését
- » Jobb kihasználtság a kétféle szórószerkezettel vagy silóhátfallal történő üzemeltetés következtében

ULTRAFEX

UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓK

Az ULTRAFEX szervestrágyaszórók új generációja - melyet számos innovációval szereltek fel -, három változatban rendelhető: 1200 és 1600, max. 20 m³ raktérfogatig. Az új modellek 12 - 16 t megengedett legnagyobb össztömeggel nagyobb gazdaságok, szövetkezetek és szolgáltató cégek számára ideálisak. Ezek a modellek hivatottak kitölteni a rést a közepes méretű SUPERFEX és a prémium MEGAFEX között. Az ULTRAFEX szervestrágyaszóró bizonyítja, hogy az optimális szóráskép nem függ a gép méretétől. A standard szórószerkezet négy függőleges tépőhengerrel és fogazott HARDOX-késsel a kiszórandó anyagtól függetlenül garantálja a 12 m szélességű szórást. A kettő vízszintes adagolóhengerrel szerelt univerzális szórószerkezet szélesíti a felhasználás spektrumát - két szórótányérral és szórólapáttal van ellátva, ezáltal precíz, homogén kiszórást eredményez 22 m szélességig.



» ULTRAFEX 1200 egytengelyes kivitel



» ULTRAFEX 1600 tandemtengelyes kivitel



ULTRAFEX	1200	1600
Összsúly (felső / alsó*)	12000 kg / 13000 kg*	16000 kg / 17000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	4300 kg	5000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	7700 kg / 8700 kg*	11000 kg / 12000 kg*
Befoglaló méretek (h x sz x m)	7865 x 2700 x 3245 mm	7900 x 2440 x 3100 mm
Felépítmény belső méretei (h x sz)	5000 x 1950/2000 mm	5000 x 1950/2000 mm
Oldalfalmagasság	1000 mm	1000+350 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1664 mm	1515 mm
Térfogat	10,0 m ³	13,5 m ³
Tengely	egy	kettő
Nyomtáv	1950 mm	1850 mm
Négyszögletes tengely	120 mm	120 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg / 3000 kg*	2000 kg / 3000 kg*
Max. sebesség	25 km/h	40 km/h
Gumiméret	600/50 R22.5	600/50-22.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes	kétvezetékes ALB-vel
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	2000 x 1350 mm	2000 x 1350 mm
Lehordóláncok	2 x 2 (14 x 50 mm)	2 x 2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 70 kW / 94 LE	> 94 kW / 126 LE
Standard szórószerkezet (négy függőleges szóróhenger)	✓	✓
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger)	☑	☑
Silóajtó (oldalfalmagasság 350 mm, térfogat 20,0 m ³)	✘	☑

RENDELHETŐ OPCIÓK	1200	1600
Gumizás	710/40 R22.5 710/50 R26.5	600/50 R22.5 700/40-22.5 710/40 R22.5
*Alsó kapcsolás - vonószem/gömbfej	☑	☑
Önbeálló hátsó tengely	✘	☑
Hidraulikus támasztóláb	☑	☑
Központi zsírzás - automata központi zsírzó	☑	☑
Elektro-hidraulikus vezérlés	☑	☑
Elektro-hidraulikus távvezérlés kezelőpultról	☑	☑
Szórás határoló	☑	☑
Napi számláló	☑	☑



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Robusztus szerkezet a legnehezebb munkafeltételek esetére
- » A szórószerkezet hajtása biztonsági tengelykapcsolóval (Nocken) ellátott kardánnal történik.
- » Karbantartást nem igénylő meghajtás idegen test elleni védelemmel
- » Gazdaságos használat a kiváló ár/érték aránynak köszönhetően
- » A hidraulikus mozgatású adagolóajtó szériafelszereltség
- » Rugózott alsó, illetve felső vontatás
- » Központi zsírzó a minimális karbantartás érdekében
- » Négy padlólánccal mélyhornyú lánckerék hajtással, 25 t vonóerő láncként
- » A szórószerkezet gyors és egyszerű leszerelése

MEGAFEX

UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓK

A MEGAFEX-et a professzionális felhasználók részére fejlesztettük ki minden trágyaféleség, komposzt, mészszip, iszap, szennyvíziszap és granulátumok kijszórására. A MEGAFEX-nél garantált az egyenletes és szabályos anyagkijuttatás. A beépített részegységek minősége garantálja a trágyaszóró kiváló minőségét is. A MEGAFEX szervestrágyaszórókat átgondolt konstrukció, a gyártáshoz használt, ellenőrzött anyagok magas minősége, valamint masszív felépítés jellemzik, és garantálják azok kifogástalan működését és hosszú élettartamát. Mindezek, valamint a MEGAFEX egyszerű kezelése miatt elmondhatjuk, hogy ez egy tökéletes gép.



» Standard szórószerkezet – négy függőleges szóróhenger kopásálló HARDOX® minőségű késekkel szerelve, 9 m-es szórásszélesség



» Univerzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 22 m-es szórásszélesség



MEGAFEX	1800	2200
Összsúly (felső / alsó*)	18000 kg / 19000 kg*	23000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	7000 kg	9000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	11000 kg / 12000 kg*	14000 kg*
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	9050 x 2550 x 3500 mm	10300 x 2550 x 4000 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	5500 x 2100/2200 mm	6700 x 2100/2200 mm
Oldalfalmagasság	1000+500 mm	1500+500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1475 mm	1630 mm
Térfogat	18,5 ~ 23,0 m ³	30,0 ~ 35,0 m ³
Nyomtáv	1950 mm	2100 mm
Négyszögletes tengely	120 mm	150 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg / 3000 kg*	3000 kg*
Max. sebesség	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	600/50-22.5	600/55-26.5
Fékkrendszer - légfék	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel
Lehordóláncok	2 x 2 (14 x 50 mm)	2 x 2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 107 kW / 145 LE	> 135 kW / 180 LE
Standard szórószerkezet (négy függőleges szóróhenger) -nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)	☑ 2200 x 2000 mm	☑ 2200 x 2000 mm
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger) -nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)	✓ 2200 x 1500 mm	✓ 2200 x 1500 mm
Univerzális szórószerkezet (három vízszintes adagoló henger) -nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)	* 2200 x 1500 mm	☑ 2200 x 2000 mm
Silóajtó	☑	☑

RENDELHETŐ OPCIÓK	1800	2200
Gumizás	600/50 R22.5 700/40-22.5	560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Felső kapcsolás	✓	☑
Alsó kapcsolás - vonószem/gömbfej	☑	✓
Önbeálló hátsó tengely	☑	✓
Boogies mellső tengely	☑	☑
Kényeszkormányzott tengely	☑	☑
Aktív hidraulikus rugózás	* 2200 x 1500 mm	☑
Oldalmagasítók	✓	✓
Központi zsírzás - automata központi zsírzó	☑	☑
Elektro-hidraulikus távvezérlés kezelőpultról	☑	✓
Szórás határoló	☑	☑

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók * Nem rendelhet



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Alacsony súlypont, kompakt méretek
- » A szóróberendezés cinkbevonattal rendelkezik
- » Robusztus univerzális szóróberendezés két fekvő tépőhengerrel és szórótányérral, a finom, egyenletes és pontos szórás érdekében, mely 12 méteres szélességig mindenféle anyaghoz használható
- » Az anyagok gyors és megbízható adagolásáról a hidromotor hajtású lehordó láncos anyagtovábbító szerkezet gondoskodik
- » Alsó és felső csatlakozás lehetősége
- » Opcionális »hegyi« kivitel széles tengellyel és 1900 mm-es nyomtávval

VARIOFEX

SZÓRÓBERENDEZÉS SPECIÁLIS NÖVÉNYEKHEZ

A specializált szőlészetekben és gyümölcsösökben, valamint a zöldségtermesztésben kicsi, kompakt és mozgékony, a legnagyobb lehetséges teljesítményre képes szóróberendezésekre van szükség. Az új VARIOFEX szerves trágyaszóró berendezés mindezt kínálja.

Alacsony súlypontjával, kompakt méreteivel és keskeny konstrukciójával, 1,65 méteres legkisebb szélességével a VARIOFEX különösen mozgékony. A szükséges tartósságot és stabilitást a robusztus és merev alváz biztosítja, mely a tengely hidraulikus kormányzásával is felszerelhető, a még könnyebb manőverezés érdekében.

A VARIOFEX az istállótrágya, komposzt és mészkő finom, egyenletes és pontos szórására alkalmas, bal- és jobboldali oldalirányú szórás lehetőségével, közvetlenül a sorra vagy hagyományos, nagy munkaszélességben történő szórással.

A szóróberendezés cinkbevonata biztosítja a tartós korrózió és sérülések elleni védelmet, ami meghosszabbítja a gép élettartamát.



- » Univerzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 12 m-es szórásszélesség



- » Az univerzális kialakítású vonórúd toldat lehetővé teszi a vontató jármű felső vagy alsó vonófejen történő vontatását
- » A hidraulikus csövek színjelzése egyértelművé teszi a csatlakoztatást és javítja a munkavégzés kényelmét



- » Az opcionális deflektorral lehetővé válik az ültetvény sorokra történő szórás pontos beállítása, melynek köszönhetően a kiszórt anyag mindkét oldalon közvetlenül a növények gyökérzetéhez kerül



- » A szóróberendezés minden funkciója a traktorkabinból vezérelhető, ami kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

VARIOFEX	750
Összsúly	7500 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	2700 kg
Raksúly	4800 kg
Befoglaló méretek (h x sz x m)	5680 x 1650 x 2700 mm
Felépítmény belső méretei (h x sz)	3170 x 1260 mm
Oldalfalmagasság	840 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1100 mm
Térfogat	3,6 ~ 4,9 m ³
Nyomtáv	1250 mm
Négyszögletes tengely	80 mm
Vonófej	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése	1200 kg
Max. sebesség	25 km/h
Gumiméret	19.0/45-17
Fékkrendszer - légfék	kétvezetékes
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	1300 x 1180 mm
Lehordóláncok	2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 40 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE E48 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 70 kW / 94 LE
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger)	✓

RENDELHETŐ OPCIÓK	750
Gumizás	15.0/55-17 400/60-15.5
Hosszabbított vonórúd	☑
D40 mm reverzibilis vontató fül	☑
Plató 350 mm-es oldalsó magasítója	☑
A szállítószalag traktorkabinból történő elektro-hidraulikus irányítása	☑
Az oldalirányú szórást végző berendezés (mindkét oldalon állítható szórási szöggel)	☑
Széles tengely, 1900 mm-es nyomtávval - »hegyi« kivitel	☑
A tengely hidraulikus kormányzása (1250 mm-es nyomtáv), centrálózással	☑
Hátsó kamera képernyővel	☑

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet

MI TUDJUK, MI HOZZA A SIKERT



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Szlovénia

[t] +386 2 584 91 00

[f] +386 2 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Forgalmazó: