



Solis

összehasonlítás

75 CRDi

90 CRDi

„A szerkezetében, motorban és felszereltségben azonos a két gép. A két különbséget a motor elektronikus vezérlésében - szoftveres oldalon, illetve a Solis 75 CRDi váltójában találjuk.”

Solis 75 CRDi

Nekünk találták ki!

A motor TLT üzemmódhoz kapott egy új egyedileg a magyar igényekhez igazított programot, mely optimalizálja a lóerő és nyomaték görbét. A váltó modul megmaradt a 12/12 sebesség kiosztású, de a váltó modulban 1 fokozattal több került a munka tartományba így olcsóbban üzemeltethető a gép, illetve a motor nyomatékon tud dolgozni minden munkafeladat közben, azaz nem kell pörgetni, nem fullad.

Optimálisan kihasználható minden terepen, legyen az szántás, vagy vegyszerezés, vagy kaszálás.

Solis 90 CRDi

... kompromisszumok nélkül!

Az új 90-es már Common Rail rendszerű motorral érkezik, amely minden EU előírásnak megfelel.

A gép, robosztus felépítésű, 4087 cm³-es motorral érkezik, melyhez a befecskendező rendszert továbbra is a Bosch szállítja. A váltót, és a leajtást nem érintik a változások, így azok mindkét gép esetében a Carraro-tól érkeznek, 12/12 szinkronizált fokozattal. 90 Le-s teljesítményével és 3,5 tonnás össztömegével ideális választás lehet, azoknak, akik a keleti blokk „fapados” gépeiből szeretnének gazdaságosan átülni egy kényelmes, korszerű gépbe.





75 CDRi - 90 CDRi összehasonlítás



		Solis 75 CDRi	Solis 90 CDRi
Motor	Motor típus	4105CTD CDRi, STAGE IIIB kibocsájtással	
	Lóerő	75 Le	90 Le
Hajtás	Hengerek száma	4	
	Feltöltés	Turbófeltöltővel, intercoolerrel	
Sebesség (előre)	Lökettérfogat	4087	
	Furat/löklet	105/118	
Fékek	Névleges fordulatszám	2000 fpp	2200 fpp
	Levegőszűrő	Száraz légszűrő, eltömődés érzékelővel	
Differenciál zár	Hideg indítás	Igen	
	Maximális nyomaték @ RPM	352 @ 2000 fpp	393 @ 2200 fpp
TLT	Kipufogó	Oldalt elvezetett, kabin sarkához igazított	
	Hajtás	4 kerék hajtás	
Kormányzás	Kuplung	Kéttárcsás kuplung	
	Váltó	Carraro 12 +12 váltó, mászó fokozattal	
Elektronika	Átvitel	Szinkronizált	
	Első híd	Carraro 20.16	
Hidraulika	Min. sebesség @ fordulatszám	28,37 Km/h @ 2000 fpp	27,21 Km/h @ 2000 fpp
	Max. sebesség @ fordulatszám	1,38 Km/h @ 2000 fpp	1,32 Km/h @ 2000 fpp
Biztonság	Fékek	Olajfürdős	
	Működés	Mechanikus	
Kapacitás	Pótkocsi fék	2 körös légfék (opció: 1 körös légfék)	
	Kézifék	Különálló rendszer	
Fordulókör	Differenciál zár	Mechanikus, pedállal működtethető	
	TLT (fordulat)	540/540	
Abronsok	TLT (működés)	Mechanikus	
	Szervókormány	Igen	
Méretek és súly (+/-5%)	Akkumulátor	12 V, 110 A	
	Generátor	12 V, 90 A	
Egyebek	7 pontos pótkocsi csatlakozó	Igen	
	Harmadik pont	CAT-II	
Kabin	Stabilizátor	Igen, állítható	
	Emelési kapacitás	2500 Kg (opció: 3000 kg)	
Opciók	Hidraulika csatlakozók	2SA/2DA - 2 pár csatlakozó	
	Emelés automatika	Igen	
Akár 95 Le-ig	Emelőkar	Igen, állítható (opció: gyorscsatlakozó)	
	Teljesítmény	44.5 liter/perc	
Kabin	Kuplung biztonsági kapcsoló	Igen	
	TLT biztonsági kapcsoló	Igen	
Opciók	Üres állás biztonsági kapcsoló	Igen	
	Üzemanyag tartály	88 L	
Opciók	Fék nélkül	11,2 m	
	Fékkal	10,6 m	
Opciók	Első	11.2x24	8.3x20
	Hátsó	16.9x30	8.3x36
Opciók	Súly	3793 Kg (kabinnal és súlyokkal)	3861 Kg (kabinnal és súlyokkal)
	Tengelytáv	2350 mm	
Opciók	Hossz	4285 mm	
	Szélesség	1980 - 2085 mm	
Opciók	Magasság	2618 mm	2665 mm
	Minimum hasmagasság	370 mm	380 mm
Opciók	Első - hátsó nyomtáv	1630 mm - 1510 mm	
	Üzemanyag szintjelző	Igen	
Opciók	Első vonószem	Első súlyba integrált	
	Hashúzó	Igen	
Opciók	Típus	HVAC kabin	
	Fűtés és szellőzés	1 körös	
Opciók	Klíma	Digitális klíma	
	Munkalámpa	2-2 pár első és hátsó	
Opciók	Rádió	JVC rádió	
	Ülés	opció: légrugós ülés	
Opciók	Opcionális abroncsok	Elöl: 280/85 R24, hátul: 420/85 R30 (BKT)	
	Vonófej	Elöl: 320/85 R24, hátul: 460/85 R30 (BKT)	
Opciók	Első súlyok	Automata / félautomata vonófej	
	Hátsó súlyok	72 kg + 31 x 6 kg leszerelhető	
Opciók	Teljesítmény tuning	2 x 34 kg (kerekenként 1-1 db)	
		Akár 95 Le-ig	

A feltüntetett adatok a gyártótól származnak. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Hanki-Ker Kft.
6900 Makó,
Aradi u. 135.

www.hanki-ker.hu
info@hanki-ker.hu
+36 62 211 718

www.hanki-ker.hu

